

钢木通风柜_实验台厂家

产品名称	钢木通风柜_实验台厂家
公司名称	陕西宏硕实验室设备有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	品牌:陕西宏硕 型号:1000*750
公司地址	陕西省西安市雁塔区崇业路23号丰泰大厦八层H户
联系电话	029-86697776 18966858581

产品详情

钢木通风柜

1、柜体组合：采三段式组合柜体，上部柜体（排毒柜），中间（操作台面），下部底柜（内含独立式贮存柜及独立水、电管线系统容纳柜设计）；

2、外壳：采用国标优质冷轧钢板折弯成型，壁厚1.5mm，关键部件采用2.0mm，经酸洗、磷化后，表面环氧树脂粉末静电喷涂。

3、内衬板：采用美国原装进口富美家耐酸碱专用Compact板，厚度为5mm。 4、导流板：其材质同内衬板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

5、操作台面：可选用实芯理化板，千思板、环氧树脂板、陶瓷板、大理石台面等

6、底柜：采用国标优质冷轧钢板折弯成型，壁厚1.5mm，经酸洗、磷化后，表面环氧树脂粉末静电喷涂。底柜门板：采用国标优质冷轧钢板折弯成型，内外双层构造、内填隔音材料。

7、调节门： 1) 轨道：采用工程塑料制作而成。 2) 调节门左右悬吊钢索安装，钢索需完全隐藏于轨道内。上下拉动时，不与轨道磨擦，以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。 3) 调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。

4) 调节门玻璃：采用厚5mm安全钢化玻璃。 8、钢索滑轮组：

1) 滑轮固定座：采用厚2mm（含）以上钢板机压成型制作，具双面包夹式，防落设计，以确保稳定。

2) 滑轮：采用 35mm尼龙制作而成。 3) 配重：采用左右双配重箱设计。

9、控制面板：手触式薄膜开关。标示电源、照明、风机，插座控制、风门及LED运转指示灯

10、电源：万用式电源插座两个，其中一个提供控制面板控制。

11、照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），灯罩内附220V、20W日光灯一支。

12、风量：1500立方/小时.