

# 大红醇酸磁漆批发价格 厂家诚招代理

产品名称	大红醇酸磁漆批发价格 厂家诚招代理
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:12kg
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

大红醇酸磁漆批发价格 厂家诚招代理

### 醇酸磁漆简介

醇酸磁漆，是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等经研磨调配而成的油漆涂料，广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆。

### 醇酸磁漆的种类及特性

#### 1、醇酸防锈底漆：

该漆是由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入防锈颜料、填料、溶剂、催干剂等组成。

特性：具有良好的防锈性、附着力及施工性能。

用途：可广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆。

#### 2、醇酸清漆：

这类型的醇酸磁漆是由干性油熬炼而成的中油度醇酸树脂、溶剂、催干剂等组成。

特性：漆膜具有较好的附着力，漆液清澈透明，可在常温下干燥也可在低温下烘干。

用途：可广泛用作室内外钢铁设备，木材表面的罩光，也可涂装在家具和日用品上装饰保护。

### 3、各色醇酸磁漆：

这类型的醇酸磁漆是由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入颜料、溶剂、防沾剂、催干剂等组成。

特性：具有良好的光泽和物理机械性能，可在常温下干燥，也可低温烘干。

用途：可广泛用作桥梁、钢结构、铁塔、车辆设备、各种钢铁设备及木制品表面涂装。

#### 醇酸磁漆施工技术要求

- 1、涂膜颜色和外观各色符合标准板及其色差范围，平整光滑。
- 2、闪点 35 。
- 3、干燥时间(25 )面干 4小时实干 24小时。
- 4、漆膜厚度湿膜约60微米，干膜约30微米。
- 5、理论用漆量约120g/m<sup>2</sup>。
- 6、建议涂漆道数2-3道；干膜60-90微米。
- 7、涂装间隔时间25 24-48小时。
- 8、前道漆配套：醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、环氧酯防锈漆。

#### 醇酸磁漆的特点

- 1、附着力好、防腐能力强、耐紫外线优，适合各种钢结构的防腐涂装。
- 2、耐干湿交替性好，防霉抗菌力强。
- 3、漆膜硬度好，干燥快，亮度好、色泽饱满。
- 4、具有施工简易、毒性小、污染甚少、附着力强，可与多种漆配套、防腐性能好、综合成本低等突出优点。

#### 醇酸磁漆的应用范围

醇酸磁漆适用于汽车、船舶、机械设备、矿山、采掘、冶金、化工、家具、仪器仪表、建筑内外墙、金属制品、户外广告、护拦等金属、非金属表面的防腐涂装。也可作为化工建筑、钢结构厂房、涂装车间、石油开采、酸碱盐贮罐等设施及水泥墙面的防腐面漆。