

环氧富锌底漆国家标准含锌量价格

产品名称	环氧富锌底漆国家标准含锌量价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:25kg
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧富锌底漆国家标准含锌量价格

【环氧富锌底漆说明书】

该漆为环氧树脂防锈底漆，由锌粉，环氧树脂和聚酰胺固化剂等配制而成的双组份环氧富锌车间底漆。环氧富锌底漆施工方便表干只需5分钟，不影响流水线的生产效率。该产品就有良好的耐热性焊接切割时损伤面积很小，漆膜厚度适中不影响工件的焊接标准。具有良好的耐油性，防水性和耐溶性能。是造船厂、重型机械厂等处钢材预处理流水线可以选择]产品。

【环氧富锌底漆如何区分产品质量的好坏】

首先认准环氧富锌底漆的品牌，环氧富锌底漆，该产品是济宁各大机械制造厂家的指定产品。真正的联迪牌环氧富锌底漆喷涂后5分钟左右即可达到表干且漆膜清晰。

【环氧富锌底漆密度】

因含锌量的不同，环氧富锌底漆底漆密度也不相同

【山东环氧富锌底漆的价格标准】

本产品根据含锌量不同分为三中档次,同事也能满足不同客户在产品价格方面的要求。含锌量百分之30的18元，含锌量百分之50的21.5元，含锌量百分之80的26.8元。

【环氧富锌底漆的用途】

该产品主要用于造船厂、重型机械厂等处钢材预处理流水线作为车间底漆，保养期4个月以上。

【环氧富锌底漆施工参考】

无气喷涂：稀释剂 H06 稀释剂 稀释量 ~ 10%(以油漆重量计) 喷嘴口径约 0.4 ~ 0.5mm 喷出压力 15MPa(约 150kg/cm²)

空气喷涂：稀释剂 H06 稀释剂 稀释量 0 ~ 20%(以油漆重量计) 喷嘴口径约 1.8 ~ 2.2mm

空气压力 0.3 ~ 0.6MPa(3 ~ 6kg/cm²)

滚涂/刷涂：稀释剂 H06 稀释剂 稀释量 0 ~ 5%(以油漆重量计)

清洗剂：H06 稀释剂