

工地工程车辆洗轮机冲洗平台

产品名称	工地工程车辆洗轮机冲洗平台
公司名称	南京渤创环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:渤创环保 型号:BCXLJ-2
公司地址	南京市江宁区中驰路中驰商都33号
联系电话	025-52289829 15312086614

产品详情

洗轮机也叫冲洗平台，目前在国内应用较广，尤其是在建筑行业，所以也被称作工地洗轮机、工地冲洗平台、工程车辆洗车台、建筑工程洗车台、建筑工地冲洗平台。洗轮机是在建委、交通、环保、等各部门的要求下应运而生，符合创建文明城市、创标准化工程、创无忧粉尘，无污染优良工程及净化环境等标准，可在短时间内对各种车辆的轮胎、底盘、车头、进行自动冲洗、排泥，以达到各部门的上路要求，使各种车辆可以干干净净上路，不会像传统那样拖泥带水，为文明、干净的城市环境做出一份努力。

BOCHUANG（渤创）建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均清洗每小时可冲洗30-60辆车，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量的污染。提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。适用于各类建筑工地、垃圾填埋场、混凝土厂、矿山、工业制造等场所。为广大众营造出一个良好的人居环境，具有显著的经济和社会效应。

型号：BCXLJ-2

品牌：BOCHUANG

电源：380V 50HZ/460V 60HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.5Mpa/5kg/cm²

最高进水温度：60

机器功率：15KW

载重：120吨

尺寸：3700×3700×1200mm

冲洗时间：1-60秒

启动方式：自动电子感应/手动

冲洗方式：车辆自行

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水流对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区

等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、400个喷头，清洗无死角；
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
- 8、专业的防锈处理，持久耐用；
- 9、冲洗机控制系统分电子自动感应式，手动两种，操作方便。

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，南京渤创公司将为您提供优质的产品和服务。

售后服务

整机自购买之日起为您免费保修壹年，洗轮机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系我们。整机为您提供终生维修服务，超过保修期后，本公司只收取工本费。下列情况不属于免费保修服务范围：自行进行产品拆卸的；因电网电压异常、火灾或非正常环境下使用而导致的故障；未按说明书、洗轮机主题标签等注意事项要求使用的；其它有明显人为破坏或者损伤的，不在保修范围之内；

当出现如地震、台风等人类不可抗拒的因素导致的任何损失，本公司不负责任。

工程车辆自动冲洗机，建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。