

丙烯酸道路划线漆（白、黄、灰）价格

产品名称	丙烯酸道路划线漆（白、黄、灰）价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:20kg
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

丙烯酸道路划线漆（白、黄、灰）价格

丙烯酸道路划线漆是以改性丙烯酸树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。

主要特性 丙烯酸道路划线漆漆膜坚硬；耐候性能超群；干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

主要用途 道路划线漆广泛用于户内外地板上作耐磨面漆，水泥路面的标线，划线。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，表干 0.5小时，实干 2小时 铅笔硬度： HB 附着
力： 2（划圈法，级）冲击强度：50kg²/cm²弯曲实验： 1mm耐水7天：不起泡 耐磨性： 0.1g
储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。

基本参数

施工时限：8h，（25℃）理论用量：150~250g/m² 完全固化：7天 建议涂装道数
作道路划线漆，涂装二道，65±5μm/道

表面处理 涂装丙烯酸道路划线漆之前，要做表面处理，涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：XLZ 专用稀释剂 稀释率：0~15%（以漆料重量计）喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa 空气喷涂：稀释剂：XLZ专用稀释剂 稀释率：20~40%（以漆料重量计）
喷嘴口径：约2.0~2.5mm 喷出压力：0.3~0.5Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ专用稀释剂 稀释率：0~20%（以漆料重量计）

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，道路划线漆涂装后须2天后才能交付使用。