

# 丙烯酸聚氨酯面漆

产品名称	丙烯酸聚氨酯面漆
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:20kg
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 丙烯酸聚氨酯面漆

丙烯酸聚氨酯面漆是一种双组份、高耐候丙烯酸聚氨酯磁漆

，固化剂为脂肪族的异氰酸酯，可作为装饰面漆涂在严重腐蚀大气环境下的钢结构、建设机械、产业机械、大型特殊机械等

#### 【产品特性】

极好的光泽和耐候性

漆膜丰满、硬度高、优异的耐磨性

优异的耐酸碱、耐汽油、耐溶剂和耐湿性能

色彩丰富、颜色鲜艳

适用于各种涂装配套

#### 【干燥时间~涂装间隔】

自燃干燥 1小时 ( 23 ) 30-40 ?m

强制干燥 90 \*30分30-40 ?m

重涂间隔 5小时以上 ( 23 )

涂装粘度 ( 秒NK2#20 ) 12-20秒

熟化时间 15分钟/20

可使时间 6小时 ( 20 ) -4小时 ( 35 )

### 【表面处理】

喷砂处理将钢铁表面除锈到SIS Sa2.5级后与底漆配套涂装，如富锌底漆的漆面上涂装

底漆表面应清洁，无污物

注意施工时与底漆的涂装间隔

### 【施工环境】

在温度持续低于5℃、湿度大于85%的场合或通风不良的情况下避免施工，钢板的温度高于露点温度3℃以上

在夏天，阳光暴晒下时，重涂应该在5天内完成，超过5天打磨表面保证附着力

保养期 20 七天以上

容量 主漆18Kg 固化剂6Kg

### 【安全事项】

避免油漆接触皮肤和眼睛

如果油漆接触到皮肤，应用温水以及适当清洗剂清洗，如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医

保证良好的通风

涂料中含有可燃物质，请远离火花禁止在临近地区吸烟

火灾时，使用二氧化碳气体、泡沫、和粉末灭火器

作业前，请参阅《安全卫生注意事项》