

承接喷淋喷灌工程-供应谷耐GN-1128喷淋设备

产品名称	承接喷淋喷灌工程-供应谷耐GN-1128喷淋设备
公司名称	深圳市谷耐环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:谷耐 型号:GN-1128 规格:800*600*400
公司地址	广东省深圳市宝安区福永街道富桥工业区二区10栋2楼
联系电话	13510326137

产品详情

承接喷淋喷灌工程-供应谷耐GN-1128喷淋设备

适用范围：楼顶、天台、阳台的花草喷灌

公园、花圃、绿化带、足球场地、高尔夫球场地的花草喷灌

花木场、盆景场的喷灌

对喷淋喷灌的主要技术要求有三个：一是喷淋喷灌强度应该小于土壤的入渗（或称渗吸）速度，以避免地面积水或产生径流，造成土壤板结或冲刷；二是喷淋喷灌的水滴对作物或土壤的打击强度要小，以免损坏植物；三是喷淋喷灌的水量应均匀地分布在喷洒面，以使能获得均匀的水量。下面对喷淋喷灌强度、水滴打击强度作些说明。

（一）喷淋喷灌强度

单位时间喷洒在控制面的水深称为喷淋喷灌强度。喷淋喷灌强度的单位常用毫米/时。计算喷淋喷灌强度应大于平均喷淋喷灌强度。这是因为系统喷淋喷灌的水不可能没有损失地全部喷洒到地面。喷淋喷灌时的蒸发、受风后雨滴的漂移以及作物茎叶的截留都使实际落到地面的水量减少。

（二）水滴打击强度

水滴打击强度是指单位受雨面积内，水滴对土壤或植物的打击动能。它与喷头喷洒出来的水滴的质量、降落的速度等因素有关。

（三）喷淋喷灌均匀度

喷淋喷灌均匀度是指在喷淋喷灌面积上水量分布的均匀程度。它是衡量喷淋喷灌质量好坏的主要指标之一。它与喷头结构、工作压力、喷头组合形式、喷头间距、喷头转速的均匀性、竖管的倾斜度、地面坡度和风速风向等因素有关。

常用喷淋喷灌系统的喷头的选型

选择喷头时，除需考虑其本身的性能，如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷淋喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外，还必须同时考虑诸如土壤的允许喷淋喷灌强度、地块大小形状、水源条件、用户要求等因素。另外，同一工程或一个工程的同一轮灌组中，最好选用一种型号或性能相似的喷头，以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中，有的为片面追求水景效果，安装了各种性能截然不同的喷头，致使灌溉均匀度无法保证。选择喷头时需特别注意的是，灌溉系统不是喷泉，其目的是为了弥补植物需水时空上的不足，而不是创作人工水景。因此，只能在首先满足需水的前提下，尽量照顾到景观效果。

此类喷头品种繁多，按射程分，有0.6~5.8米的小射程喷头，4.3~9.1米的中小射程喷头，8.5~15.9米的中等射程喷头，20米以上的大射程喷头；按喷洒类型分，有散射喷头，射线喷头，旋转喷头，射线旋转喷头；按使用场合分，有园林喷头，高尔夫喷头等等。这些喷头均可在加压喷水时自动弹出地面，而灌水停止时又缩入地面，不会影响园林景观上的机械作业。

方案，也给客户一个实惠的报价！！！”客户第一，诚信做人”是我们公司一直坚持的原则！

如有需要就请拨打热线电话：13510326137 陈经理