FANC-110SBH/专用通讯电缆

产品名称	FANC-110SBH/专用通讯电缆
公司名称	深圳市龙岗区百世鼎盛电线电缆厂
价格	6.88/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:FANS-BS 包装:200米/卷
公司地址	深圳市龙岗区坂田镇坂雪岗大道
联系电话	13530406167

产品详情

销售热线:13530406167 联系人:刘先生

三菱CC-LINK FANC-110SBH/专用通讯电缆

CC-LINK 电缆特性:

二、原装CCLINK电缆需具备如下特点

1、线芯数为3芯

2、屏蔽层为锡纸屏蔽层+铜丝屏蔽层

3、有护套，一般为黄色，护套需为柔软性、耐油、耐热、耐燃性能良好的无铅聚氯乙烯混合物

4、带地线

5、具备UL认证、可以在海外使用（这点对国外的项目很重要）

三、使用时注意事项

1、不要混合使用不同规格的CCLINK电缆，因为其版本和特性阻值不一样，不保证其通信正常

2、可动部的布线请使用可动部用电缆CCNC-SB110SF-5，请不要将固定部线用的标准电缆用于可动部，否则会造成电缆的性能下降或损伤

3、CCLINK电缆有其最小弯曲半径，请在极限弯曲半径内铺设或固定，铺设时极限为76mm，固定时极

限为30mm

CC-LINK数据通讯电缆100ΩFANC-SB

规格：3*0.5mm 3C×20AWG

型号：FANC-SB

导体尺寸?芯线数：20AWG (0.5mm２)×3C

绝缘体颜色：蓝、白、黄

外皮的材质 颜色：不易燃烧 耐油耐热氯乙烯、茶色

电缆外径：约7.6mm

特征阻抗：at 1MHz 110±15Ω at 5MHz 110±6Ω

CC-LINK通讯电缆特点:

1.阻燃、耐油、耐热、抗干扰性能良好,并且具有出色的柔软性,易于使用.

2.符合UL/c-UL AWM规格的适用品

3.CC LINK电缆在VER1.10 VER2.0中使用