

云广播机架式解码器 T-5007

产品名称	云广播机架式解码器 T-5007
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

高档铝质1U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持平台对本机远程升级功能；

支持平台对本机分区、分组广播功能；

自带2路智能电源管理，总输出功率可达1000W；

具有2位音频输出接口，最多可连接2台功放使用；

模拟音频内部运放处理电路，可直接驱动纯后级功放工作；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

网络接口：标准RJ45输入；

支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP；

音频格式：MP3/WAV；

采样率：8K ~ 48KHz

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位，立体声CD音质；

音源输出接口：2位莲花座；

音频输出电平：775 ~ 2500MV可调；

电源输出接口：国标三插座；

音频输出阻抗：470 Ω；

频率响应：20Hz ~ 20KHz；

谐波失真：THD 0.3%；

信噪比：80dB；

工作温度：-20 ~ 70 ℃；

工作湿度：20% ~ 80%相对湿度；

消耗功率：15W；

输入电源：AC110~220V/50Hz；

尺寸：485（宽）× 210（深）× 44（高）mm

净重：2.5Kg