

河北光辉供应外墙新型聚氨酯复合板生产厂家

产品名称	河北光辉供应外墙新型聚氨酯复合板生产厂家
公司名称	河北光辉保温材料有限公司
价格	750.00/方
规格参数	品牌:河北光辉 型号:1200*600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇葛门村
联系电话	18231611113

产品详情

本公司生产的硬质聚氨酯保温大板材可广泛用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。特点编辑 规格品种多，容重范围：（40—60kg/m³）；长度范围：（0.5米—4米）；宽度范围：（0.5米—1.2米）；厚度范围：（20毫米—200毫米）。

切割精度高，厚度误差±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。 泡沫细密，泡孔均匀。

容重轻，可以减少制成品的自重量，比传统的产品低30—60%。

抗压强度大，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。 方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工。

性能指标编辑 密度（kg/m³）40-60 抗压强度（kg/cm²）2.0-2.7 闭孔率% > 93 吸水率% 3 导热系数 W/m.k 0.025 尺寸稳定性% 1.5 使用温度 -196 +120 氧指数% 26

聚氨酯外墙保温系统防火指标 2009年9月，《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》颁布实施，对建筑保温材料的防火等级做了明确要求。我国普遍使用的墙体保温材料极易燃烧，如何将保温材料的高效节能与优异的防火于一身，成为一个行业性难题。聚氨酯外墙保温防火系统，具有突出的防火性能，达到国家A级标准，耐火耐热，高温下不融化、无滴落物、低烟雾，尺寸稳定性好，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能和良好的节能效果于一身，适用于外墙保温等诸多领域。防火等级国家防火建筑材料质量监督检验中心权威检测，聚氨酯（PUR）板防火等级达到B1级，聚氨酯外墙保温防火系统达到国家防火标准A级，高温下不熔滴，不软化，不扩散火焰穿透，从根本上解决外保温火灾的发生