

PHSC-356-EPC开关量感温电缆-价格

产品名称	PHSC-356-EPC开关量感温电缆-价格
公司名称	成都宏适达机电设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:美国PROTECTWIER 型号:PHSC-356-EPC
公司地址	成都市金牛区金泉街道两河路555号
联系电话	028-66939201 18583756829

产品详情

线缆种类主要可分三种：

开关量定温式感温电缆 开关量多级式定温感温电缆 模拟量缆式感温电缆(差温，定温，差定温)
进口美国PROTECTOWIRE定温感温电缆 型号: PHSC-155-EPC(R) 68.3 ;PHSC-190-EPC(R/N) 87.8 ;
PHSC-280-EPC(R) 137.8 PHSC-356-EPC(R) 180.0 系统组成： 线缆，接线盒(始端)，终端盒。
主要技术性能： 线缆工作环境温度：-25 -100 微机工作环境温度：-10 -50
感温线缆外径：3.2—4.5mm 可承受拉力：120N 绝缘层耐压：10KVA 最长使用寿命：20年
单回路使用最大长度：500-1000M 本公司长期供应PROTECTOWIRE、KIDDE、海湾、松江、利达、青鸟、
西门子、霍尼韦尔、诺帝菲尔等国内外知名消防报警品牌。 **美国PROTECTOWIRE优势产品**
PHSC-155-EPC(R) 68.3 开关量定温式感温电缆 PHSC-190-EPC(R/N) 87.8 开关量定温式感温电缆
PHSC-280-EPC(R) 137.8 开关量定温式感温电缆 PHSC-356-EPC(R) 180.0 开关量定温式感温电缆
英国KIDDE优势产品 K82194感温电缆控制器 K82017普通型模拟量感温电缆（蓝线）
K82078防磨损钢纲保护型模拟量感温电缆 **Notifier产品（3030外设部分）** JTY-GD-
FSP-851C智能光电感烟探测器 JTW-BD-FST-851C智能感温探测器 B501探测器底座
FSP-851T烟温复合型探测器（含底座） J-SAP-M-M500KC编址手动报警按钮（带电话插孔） J-XAP-M-
M500HC编址消火栓按钮 JSM-FMM-1C输入模块 JKM-FCM-1C控制模块 KM-FZM-1C接口模块 ISO-
X隔离模块 SSL24-6警铃 P2475RLZ声光 P900声光 N-LCD-100-A/64楼层显示控制器 N-
LCD-100-A/128楼层显示控制器 N-LCD-100-A/256楼层显示控制器