

GH1140镍合金车轮锻件

产品名称	GH1140镍合金车轮锻件
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

GH1140型号 : GH1140C (%) : 0.06 ~ 0.12Cr (%) : 20.0 ~ 23.0Mo (%) : 2.00 ~ 2.50Ni (%) : 35.0 ~ 40.0W (%) : 1.40 ~ 1.80Al (%) : 0.20 ~ 0.60Nb (%) : —Ti (%) : 0.70 ~ 1.20Fe (%) : 余量Si (%) : 0.80Mn (%) : 0.70P (%) : 0.025S (%) : 0.015 (%) : Ce 0.05合金类 : 耐高温合金网(supralloy)、耐蚀合金网(corrosionrestinglloy)、合金网(periors,metal)、蒙乃尔合金(monel)、哈氏合金(hastelloy)、因科镍合金(inconel)、铁铬铝丝网和镍铬合金丝网(resistanceheatingulloys)、英科乃尔丝网等。GH1140高温合金:GH4169, GH3030, GH3039, GH4145, GH2132, GH3128, GH3044, 耐蚀合金:NS312, NS334, NS333, NS321, NS322, NS336, NS313, NS143, NS142, 精密合金:4J36, 4J29, 1J79, 蒙乃尔合金 : Monel400。GH1140焊接时存在与奥氏体不锈钢相类似的问题,如焊接热裂纹,焊缝气孔,焊接接头的晶间腐蚀等倾向,焊接热裂纹的敏感性因科镍合金的焊接有时产生焊缝的宏观裂纹,微裂纹或二者同时存在,热裂纹是由于硫,铅,磷或低熔属混入。GH1140其回复温度是70 ,形状记忆xiao果好,少量改变镍钛成分比例,可使回复温度在30-100 范围内变化,多用于制造航天器上使用的自动张开结构件,宇航工业用的自激励紧固件,生物医学上使用的人造马达等,镍基合金在许多的领域中。GH1140