

# U100BP/146H防污型绝缘子制作流程及用途

产品名称	U100BP/146H防污型绝缘子制作流程及用途
公司名称	河北金蚂蚁电力器材有限公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市行别营乡双树村
联系电话	15731721207

## 产品详情

### [U100BP/146H防污型玻璃绝缘子制作流程及用途](#)

[钢化玻璃绝缘子产品用于高压和超高压交、直流输电线路中绝缘和悬挂导线用。早年间钢化玻璃绝缘子多用于电线杆，慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。](#)

[产品结构：产品由铁帽、钢化玻璃件和钢脚组成，并用水泥胶合剂胶合为一体。本产品全部采用圆柱头型结构，其特点是头部尺寸小。重量轻，强度高和爬电距离大。可节约金属材料 and 降低线路造价。为满足带电作业的需要，在帽沿上采用国内传统的结构形状。](#)

[产品类型：标准型 耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型 电气化铁道接触网用 产品优势：](#)

[机械性能优越，抗污闪性能好，耐电蚀性优异，抗老化性能好，结构稳定性好，线路运行效率高，重量轻等。](#)

[金蚂蚁瓷瓶型号：标准型玻璃绝缘子：U70B/146、LXY1-70、LXP1-70、FC70/146 U70BS](#)

[U100B/146、LXY-100、LXP-100、FC100/146 U120B/146、LXY-120、LXP-120、FC120/146](#)

[U160B/170、LXY-160、LXP-160、FC160/170 U160B/155、LXY3-160、LXP3-160、FC160/155](#)

[U160B/146、LXY4-160、LXP4-160、FC160/146](#)

[U210B/170 LXY2-210 LXY3-210 LXP-210 LXP2-210 LXP3-210 FC210/170](#)

[U240B/170 LXY-240 LXY1-240 LXY2-240 LXP1-240 LXP2-240 FC240/170](#)

[U300B/195 LXY-300 LXY3-300 LXP-300 LXP3-300 FC300/195](#)

[U420B/205 LXY-420 LXP-420 FC420/205 U550B/240 LXY-550 LXP-550 FC550/240](#)

[防污型钢化玻璃绝缘子：U70BP/146H、LXHY4-70、LXHP4-70、FC70P/146 U70BLP](#)

[LXHY5-70、LXHP5-70、LXHY6-70、LXHP6-70 U100BP/146H、LXHY4-100、LXHP4-100、FC100P/146](#)

[LXHY3-100、LXHP3-100、LXHY6-100、LXHP6-100 U120BP/146H、LXHY4-120、LXHP4-120、FC120P/146](#)

[LXHY3-120、LXHP3-120、LXHY6-120、LXHP6-120](#)

[U160BP/155H、U160BP/170H、LXHY4-160、LXHP4-160、FC160P/155、FC160P/170](#)

[LXHY4-160、LXHP4-160、LXHY3-160、LXHP3-160、LXHY6-160、LXHP6-160、LXHY5-160 U210BP/155H](#)

[U210BP/170H LXHY3-210 LXHY4-210 LXHP3-210 LXHP4-210 FC210P/155 FC2](#)

[10P/170 U240BP/170H LXHY3-240 LXHY4-240 LXHP3-240 LXHP4-240 FC240P/170 U300](#)

[BP/195H LXHY-300 LXHY2-300 LXHY3-300 LXHP-300 LXHP2-300 LXHP3-300 FC](#)

[300P/195 空气动力型玻璃绝缘子：U70BP/146M LXAY-70 LXAP-70 U100BP/127M LXAY-10](#)

0 LXAP-100 U100BP/146M U120BP/127M LXAY1-120 LXAP1-120 U120BP/146M  
LXAY-120 LXAP-120