

云广播四通道解码器 T-5010

产品名称	云广播四通道解码器 T-5010
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

高档铝质2U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持平台对本机远程升级功能；

具有时钟自动校准功能；

支持平台对本机分区、分组广播功能；

内部电路采用全贴片工艺，性能更稳定，走线更美观；

采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；

内置4路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；

4路独网络解码音频输出，4个网络输入接口；

自带4路智能电源管理，每路输出功率可达500W；

模拟音频内部运放处理电路，可直接驱动纯后级功放工作；

具有三线制音控强切输出接口，无需DC24V强切电源，且不限音控数量；（此功能扩展）

同时兼容4线制音控器，需外接直流（DC24V）电源；（此功能扩展）

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；

支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；

4路PC机下载IP地址串口（扩展自定义接口）；

数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；

采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作；

网络接口：标准RJ45输入；

支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)；

音频格式：MP3/MP2；

采样率：8K-48KHz；

传输速率：100Mbps；

音频模式：16位 立体声CD音质；

话筒输入灵敏度：5-10MV，6.5插座；

音源输出电平：775MV，4*2位莲花座；

音源输出阻抗：470Ω；

频率响应：20Hz~20KHz；

谐波失真：THD 0.3%；

信噪比：>70dB；

工作温度：5℃~40℃；

工作湿度：20%~80%相对湿度；

消耗功率：36W；

输入电源：AC110~220V/50Hz；

尺寸：485 x 365 x 89 mm；

净重：6.8Kg