

# 60mmB1级挤塑板xps保温挤塑板

产品名称	60mmB1级挤塑板xps保温挤塑板
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾 规格:1200*600*60
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

## 产品详情

### 保温板施工要求

#### 一、施工条件

1、基层墙体应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb 50204-2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203-2002)要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,可采用1:3水泥砂浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。

2、施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。

#### 二、施工工艺

见施工流程图。该工艺流程适合于外墙涂料饰面层,饰面层包括板面满刮腻子、打磨和刷涂料,为操作方便、减少现场湿作业,饰面层可在粘贴保温板前进行。

#### 三、施工要点

1、

本规定适用于保温板粘贴分项工程验收。饰面层的质量验收按《建筑装饰装修工程验收规范》(gb50201-2001)有关分项工程的验收规定执行。

2、工程验收时应检查下列文件和记录：

- (1) 保温板工程的施工图、设计说明及其他设计文件
- (2) 材料产品合格证、性能检测报告、进场验收纪录和复验报告；
- (3) 保温板样板件的粘贴强度检测报告；
- (4) 隐藏工程验收报告；
- (5) 施工纪录、质量检验评定纪录。

3、保温板粘贴工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

- (1) 粘结用水泥的凝结时间、安装性和抗压强度；
- (2) 保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能；

4、保温板粘贴工程应对以下隐蔽项目进行验收：

- (1) 基层处理；
- (2) 板与基层的粘结点及粘结面积；
- (3) 锚固件安装；

5、

保温板粘贴前和施工过程中，均应在相同基层上做样板件，并对样板件的保温板的粘结强度进行检验，其检验方法应参照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（jgj110-1997）的规定执行。