

PZ30-18回路明暗装照明箱，铁皮厚，强电箱

产品名称	PZ30-18回路明暗装照明箱，铁皮厚，强电箱
公司名称	浙江思敏电气有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:思敏 型号:PZ30 价格:电联
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	0577-62822679 15058978333

产品详情

适用范围

1. 1区、2区危险场所。2. IIB级，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。4. 户内、户外均可。二、型号含义
1、304不锈钢材质，经裁剪、车铣，抛焊等工艺而成，外形美观，防强腐蚀；2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途；

3、具有过载、短路保护功能；

4、模块结构，各种回路可根据需要自由组装；

5、可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

6、钢管或电缆布线。

三、产品特点1. 本产品为隔爆型，分隔爆型主控和接线腔，采用优质SS304不锈钢板折弯焊接成形，具有外形美观、耐腐蚀，抗静电耐冲击等优良性能。内装断路器及信号灯元件。2. 盖板上设有专用操纵机构，可实现全封闭操作。产品在恶劣环境下也可正常操作。3. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。4. 钢管或电缆布线均可。5. 可根据用户要求特制。
四、主要参数 防腐等级WF2 额定电压（V）220/380额定电流10-100A防爆标志ExdIIBT4 DIPA20 TA，T4支路数4、6、8、10、12 防护等级 IP54或IP65 五、订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

六、由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。分类按结构特征和用途分类：（1）固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性

和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。（2）防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。（3）抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜，目前生产的开关柜，多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。（4）动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。用途 便于管理，当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等，是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种，现在哪儿的用电量都挺大的，所以还是不锈钢的用的比较多。配电箱的用途：当然是方便停、送电，起到计量和判断停、送电的作用。