

广西环氧富锌涂层防腐钢管雨江钢管加工厂

产品名称	广西环氧富锌涂层防腐钢管雨江钢管加工厂
公司名称	南宁雨江钢材有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	品牌:GL 型号:齐全 用途:自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、
公司地址	广西南宁银海大道经济开发区1072号
联系电话	18907714177

产品详情

广西环氧富锌涂层防腐钢管产品介绍产品广泛用于电力、化工、制药、炼油、天然气、造船、冶金、矿山、供热、水处理、环保、打桩、钢结构等诸多行业。

广西环氧富锌涂层防腐钢管雨江钢管加工厂 请联系18907714177 QQ1162095973 防腐
钢管用涂料均匀致密地涂敷在经除锈的金属管道表面上，使其与各种腐蚀性介质隔绝，是钢管防腐最基本的方法之一。钢管防腐涂层越来越多地采用复合材料或复合结构。这些材料和结构要具有良好的介电性能、物理性能、稳定的化学性能和较宽的温度适应范围等。1、外壁防腐涂层：管道外壁涂层材料种类和使用条件。 内壁防腐涂层：为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂，涂层厚度为0.038~0.2毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固，必须对管内壁进行表面处理。70年代以来趋向于管内、外壁涂层选用相同的材料，以便管内、外壁的涂敷同时进行。 防腐保温涂层：在中、***的热输原油或燃料油的管道上，为了减少管道向土壤散热，在管道外部加上保温和防腐的复合层。常用的保温材料是硬质聚氨脂泡沫塑料，适用温度为-185~95。这种材料质地松软，为提高其强度，在隔热层外面加敷一层高密度聚乙烯层，形成复合材料结构，以防止地下水渗入保温层内。2、如外护管是聚乙烯管，无需再做防腐 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良。