

# GZG60-120振动给料机

产品名称	GZG60-120振动给料机
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司牧野销售分公司
价格	8900.00/台
规格参数	宏达:GZG GZG:ZG50-90 振动给料机:振动平台
公司地址	环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855 15893821877

## 产品详情

zg-60-120振动给料机 振动给料机用途及特点 zg系列振动给料机是一种新型、节能通用给料设备。该机采用新型振动电机做激振源，具有结构简单、紧凑，使用及维修方便，给料连续均匀，料槽磨损小，使用寿命长等优点，常与振动输送机、振动筛、斗式提升机、破碎机等配套使用，用于自动配称、定量包装、自动控制的工艺流程中，是冶金、矿山、电力、建材、化工、机械等行业理想的给料设备。

zg-70-100振动给料机 振动给料机工作原理及结构特点 zg系列振动给料机是利用新型振动电机驱动，使筛体沿槽方向作周期性直线往复运动来实现均匀、定量给料。zg系列振动给料机由料体、振动电机、减振装置组成。zg-70-100振动给料机 振动给料机安装与调试、使用与维护 a、振动给料机如用于配料、定量给料时，为保证给料均匀稳定，防止物料自流应水平安装，如进行一般物料连续给料，可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。 b、可以下倾15°安装。

c、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙，横向应水平，悬挂装置采用柔性连接。 d、空试前，应将全部螺栓紧固一次，尤其是振动电机的地脚螺栓，连续运转3-5小时，应重新紧固一次。

e、试车时，两台振动电机必须反向旋转。

f、给料机在运行过程中应经常检查振幅，电流及噪音的稳定性，发现异常应及时停车处理。

g、电机轴承每2个月加注一次润滑油，高温季节每月加注一次润滑油。