管端双头倒角机, 可定做非标准设备

产品名称	管端双头倒角机, 可定做非标准设备
公司名称	佛山市龙迪玛机械设备厂
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:龙迪玛
公司地址	佛山三水区南丰大道125号
联系电话	0757-8541779 18312280757

产品详情

功能特点：

1、 数控倒角机用于钢管、铜管、铝管等金属管件单/两端的端面及内外倒角加工的专用设备；

2、 设备操作采用触屏数据化显示，功能可人工、半自动、全自动工作；

3、 设备操作、维护简单明了，每个重要部位在调制都配有单独的操作及检测；

4、 设备刀盘经过改进比之前传统的倒角设备更加精准，调节更加方便；

5、 设备可单独工作，也可配置其他设备连成全自动生产线；

6、 设备双主轴均配有无极变频调速，以适应不同管件、不同材质，达到最理想的效果，提供刀粒使用寿命；

7、 双轴进刀速度渐进可控，做到：快-慢-定-快，加工工件端口光滑平整，精度高，速度可调。

设备主要性能参数：	设备型号		
	DJ-35	DJ-160	DJ-80
加工工件直径范围	φ7~φ35mm	Φ80~Φ160mm	φ35~Φ
加工工件长度范围	25~100mm	75~300mm	20~150r

加工精度	两端管口平行度	≤0.05mm	0.05mm	0.05mm
	管口垂直度	≤0.05mm	＜0.15mm	＜0.15m
	倒角长度公差	≤0.05mm	±0.05m	±0.05m
	管件长度的稳定度	≤0.05mm	≤0.05mm	≤0.05m
加工面粗糙度		≤Ra1.6	≤Ra1.6	≤Ra1.6
加工后产品外观要求		不允许有尖角毛刺	不允许有尖角毛刺	不允许
生产节拍		3～6 S	5~8S	4~7S
设备总功率		2.2kw	5.5Kw	3.5Kw
电压范围		AC220±10V 50HZ	380± 10V, 50HZ	380± 1
要求待加工管件外圆椭圆度		≤0.03㎜		
外形尺寸（长×宽×高）			1600×850×1900mm	2000×9
注：φ7—φ13管件只能加工外角及端面				