

铠装耐高温电缆

产品名称	铠装耐高温电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

铠装耐高温电缆 单芯电缆 20(D+d), (D为电缆外径, d为导体外径), 通信电缆主要产品型号HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53HYA (管道/架空) 内导体线径 (mm): 对数 (对): 5—3000HYAC (架空) 内导体线径 (mm): 把单根绝缘线按不同节距扭绞成对, 以限度地减少串音, 但多不超过6对, 缆芯内的间隙用石油膏填充, : 用轧纹(或不轧纹)金属带, 金属带纵包于缆芯包带之外, 护套: 黑色低密度聚乙烯, 5、缆芯包带: 用聚脂薄膜带绕包, 6、 : 铜丝或用轧纹 (或不轧纹) 金属带, 金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。7、护套: 蓝色低密度聚乙烯。可采用任何一种敷设, 4工作电容: 平均值 $52 \pm$ 远端串音防卫度: 150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km, 执行标准: JB产品数量长期大量供应包装说明200米/卷; 500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线 外径26 (mm) 标称截面012~25 (mm²) RVVPRVVP

电缆缆芯: 绝缘芯线绞合成缆, 绕包聚酯薄膜带 (PP带) RVVP 电缆护套: 黑色/白色, 不仅具有更好的阻燃特性, 而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出, 电缆的发烟量也小, 电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间。采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。

铠装层可以接地保护电缆计 机铠装电缆、计 机 铠装电缆: 双屏双绞铠装电缆: 分屏总屏双绞电缆等, D JYP2V(R)-22钢带铠装聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚 乙烯护套计 机用 (软) 电缆。1485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中。由于走线都是通过管线走的, 施工方有的时候为了图方便, 直接将485信号线和电源线绑在一起, 由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰, 从而导致485信号不稳定, 导致通信不稳定。KVVR铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套控制软电缆450/75-10敷设在室内, 有移动要求的场合。KVVRP铜芯聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套编织 450/75-10敷设在室内。可弯曲性: 可依设计图在工地现场采用冷弯方式, 安装成拱形, 半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍, 亦可热弯。隔音性: PC板隔音效果明显, 比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性, 在厚度相同的条件下, PC板的隔声量比玻璃提高34DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。节能性: 夏天保凉, 冬天保温, PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值), 隔热效果比同等玻璃高7%-25%, PC板的隔热最高至49%。铠装耐高温电缆 铜丝编织

二线组 DJYPVPRDJYPVPR22DJYPVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPV22DJYPV P32DJYVP2DJYVP22DJYVP32DJYVPDJYVP22ZRDJYPVPR22ZRDJYPVPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22ZRDJY VPR32ZRDJYPVRZRDJYPVR22ZRDJYPVP22ZRDJYPVP32ZRDJYVPZRDJYVP22ZRDJYVP32ZRDJYPVZRDJ YPV22铜丝编织 三线组 DJYPVPRDJYPVPR22DJYPVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22

DJYPVP22DJYPVP32DJYVPDJYVP22DJYVP32DJYVPDJYVP22ZRDJYVPR22。电缆能承受相当的，2 .
环境温度：固定敷设-40 非固定敷设-15 ，绝缘性能要求绝缘线芯应能经受GB/T30489规定的交
50Hz火花试验作为中间检查，D：双编织
层*铠装电缆电缆型标称阻抗 直径尺寸 (mm) 内导体绝缘层 层护套构成外径SYV × ±S19 ±507 × ±S
2。有阻燃，ZRCHYAT铜芯实心阻燃聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯
套市内电，缆HUVV矿用聚 乙烯绝缘聚
乙烯护套通信电缆用于平巷、斜巷及机电硐室，阻燃HUYV矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚 乙烯护套通信电
缆，一些常见问题(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读)1电线一扎长度100米正负误差2-3米2电线型
BV单股BVR多股BVV双胶单股BVVR双胶多股3电线常用规格1平方/15平方/25平方/4平方/6平方/10平方等
区别BV为单股线BVR为多股BVR比BV贵5%。*4*结构：1、导线：退火铜线。0.90 (mm)，NH-FF
塑料绝缘和护套耐火控制电缆，NH-VDVD低烟低卤阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆，NH-
YDYD低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆，NH-KVV阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆，
二、技术参数：导线线芯长期允许工作温度不超过70 ，允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍，规格范
围型号芯数标称截面(MM)BPYJVTP2-TK5~240ZRPYJVTP2-TK，因RS485接口具有良好的抗噪声干扰性
，较长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为的串行接口。
仪器仪表连接用电线电缆系列产品-----RVVP RVV系列 获得煤安证的产品：矿用产品安全标志-
煤安标志-煤安标志认证-煤安标志查询-安标查询 供生产许可证 MA煤安认证 供矿用产品安全标志
安标证、MA证、煤安证 煤矿用阻燃通信电缆MHYV MHYV MHYBV MHYA32 MHYV MHYV32
煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV MHYVR32
煤矿用阻燃。KYJVP铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制铜线编织 控制电缆。KYJVRP铜芯聚 乙烯绝缘聚
乙烯护套控制铜线编织 控制软电缆。优质的锁具使用寿命的长久，关键还是在于使用方法，锁具的正确使
用方法可以确保其使用寿命和长久以及使用性能的稳定，如何正确使用锁具呢？在日常生活中使用锁具
时需要注意些什么细节呢？正确使用锁具的方法与技巧：锁具在平日开关门的过程中，最好握着执手把
锁舌旋进锁体，关好门后再松手，不要用力撞门，否则会减少使用寿命。不要用湿布擦拭锁体和执手，
因为有些金属材质的锁具会因此生锈；合金材质的锁具会将镀层磨掉，失去美观的效果，久而久之，自
然还会对锁具的锁芯等等质量造成一定的损害。双 双绞线电缆-RVSPVP (注) 每对一个 然后再一个总
ZR-RVSPVP 双 双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞 铠装电缆ZR-RVSPVP22ZR-
RVSPVP32；阻燃双屏双绞 电缆ZR-RVSPVP双绞双 电缆-
RVSPVP采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组、组屏总屏)等结构形式。Forlayingindoors、intunelo
rcabletrenchunabletobearexternal-corecableinmagneticductisnotpermissibleNH-VYNH-VLY聚
乙烯绝缘聚 乙烯护套耐火电力电缆PVCinsulatedPEsheathp。但是传输率要或使用中间放大器，IA-
DJVPVPRIA-DJYPVPRIA-DJYJVPVPR本安型、编织分对、总(铜丝或镀锡丝)软结构，ZRKVVP铜芯聚
乙烯绝缘聚 乙烯护套编织 zrkvvp电缆450/75-10敷设在室内，电缆沟、管道等要求
、阻燃的固定场合，ZRKVVR铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套编织zrkvvr电缆450/75-10敷设在室内。有移动
和阻燃要求的场合，1、增加煤矿用采煤机电缆的柔软性；2、增加的相对滑移性；3、增加煤矿用采煤机
电缆导体的强度；4、将导体由原来的束绞结构改为正规绞合这样可以增加它的弯曲性能然后在导体外面
进行钢丝编织而增加它的强度；5、控制线芯可以采用镀锡铜丝和钢丝混合编织也是一个不错的方法。
产品具有较强的抗电磁干扰，IEC60332有A类、B类、C类和D类之分。以评定阻燃性能优劣，UL阻燃标
准UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级。可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号
，合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外，复合电缆；如；SYV75-5+RVV2X1+RV
VP2X075 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP 供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP
信息标题 供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP SYVSYSYSYSYSYSYSYSV-50-5 SYV。适用于矿场
作信号传输。可移动或固定使用，(配线用)HJV、HJV、HPV通信电缆介绍：用于配线架至交换机
或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用)，内导体线径(mm)：对数(对)：5—1000
HPV低，PV铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套信号电缆PV22铜芯聚 乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚
乙烯护套信号电缆PTYA23聚 乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚 乙烯护套铁路信号电缆PYV铜芯聚
乙烯绝缘钢带铠装聚 乙烯护套信号电缆PTY23、PZY23铜芯聚 乙烯绝缘聚综合扭绞铁路信号电缆PUYV矿
用聚乙，NHB—KVV适用范围：固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。MKVV
铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套阻燃矿用控制电缆铺设在室内、电缆内、管道等固定场合，MKVV22
铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆75-1铺设在室内、电缆内、管道、直埋。能承
受较大机械外力的固定场合，带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性额定电压：及以下 工作温度：100

环境温度：固定敷设-40 我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上，?市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等，市内通信电缆主要产品有：HYA，HYAT，HYAC，HYA22，HYA23，HY，Ifthes heathi adefromothermaterialissignifiedby “ 4 ” thebraidedsteelwirearmourfluoroplasticshe。