

防静电地坪导电性能不达标怎么办

产品名称	防静电地坪导电性能不达标怎么办
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

在防静电地坪涂层体系中，一般设计为渗透层、绝缘层（找平层）、接地网络、导电层和防静电层的五层结构。就明诚地坪漆公司接触到的客户中，一般导电性能不达标主要表现在防静电层这块，主要是防静电地坪漆的配方问题。明诚地坪漆公司的配方，这个配方经过广大客户的验证，导静电满足国家标准。环氧防静电地坪是环氧地坪的一个种类，环氧防静电地坪可以将应用空间的经典通过地坪导入地下，从而消除静电，防治静电为一些生产企业带来的影响和危害。嘉地美介绍，环氧防静电地坪抗压抗冲击性能好，强度高，韧性好，防静电性能持久，期末平整有质感，易于清洁，耐污染力强。适合使用环氧防静电的场所，例如：航空航天、计算机房、电子企业、军工企业、水坝控制中心以及易燃易爆厂房地面适合使用此款地坪。防静电地坪施工工艺流程：

1.素地处理：打磨清洁，地面干燥、平整、无空鼓；2.底涂涂装：防静电底涂封闭涂装；3.铺设铜箔；4.环氧防静电中涂批砂刮腻子；5.中涂打磨、吸尘；6.环氧防静电面涂涂装（平涂或自流平）。

防静电地坪价格主要是与以下有关：1、地面的基础情况 2、地面的施工面积 3、防静电地坪的施工工艺

环氧防静电地坪漆施工的要求：1、

气候。空气相对湿度要求小于75%，地面温度高于露点温度3°C以上。2、

现场。施工现场要封闭，不能交叉作业，施工区域的照明要好。3、

基层。基层含水率要小于4%，PH值小于9.4、人员管理。作业人员要有一定的施工经验，并技术熟练

。施工过程中的分工要合理，衔接流畅，现场指挥人员应由经验。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/148.html>