

汽车维修厂4s店的水泥地面做什么才好看

产品名称	汽车维修厂4s店的水泥地面做什么才好看
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

[汽车维修厂4s店的水泥地面做什么才好看](#)

汽车4s店维修厂地面可以施工一个环氧地坪漆，它能有限的防止油污渗透到水泥地面，对水泥地面的结构造成损害，导致水泥地面起砂、起粉。环氧地坪漆有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。

汽车4s店维修厂地面施工后的效果图

汽车4s店维修厂地面施工环氧地坪漆工序如下：

一.底漆涂装

目的:封闭气孔,增强结合。

1.修补区域干后方可进行底涂施工；

2.用纸胶带或塑料薄膜对涂装区非涂装部位进行保护（如墙角、柱子、固定设备等）。

3.按照底漆的使用比例，将一定量的组份B倒入组份A中，用手提电动搅拌机搅拌，搅拌时间为2-3分钟左右，然后用短毛滚筒大面积滚涂，局部的墙角、接口处可用短毛滚筒或刷子涂，根据施工现场温度确定固化时间（一般需要8-24小时）。待底漆完全固化后，方可进行其它工序。底涂施工要求滚涂均匀，无漏底。

二.环氧地坪中涂涂装

目的：增强地坪强度，提高表面整度。

1.将中涂A、B两组份按规定重量混合，用专门手提电动搅拌器以300-500转/min速度充分搅匀，搅拌时间为3分钟左右。

2.在清洁好的作业面上，将搅拌好的材料用镘刀将其大面积批刮在底涂上，局部的墙角、接口处可用小刮刀进行刮涂，要求达到平整无孔洞、无批刀印及磨砂印。

3.根据现场温度。确定固化时间（一般要求24小时）待中涂完全固化后，再仔细检查地面有无凹凸处，必要时用角磨机打磨并吸尘，方可进行下面工序。

三.环氧地坪薄涂面涂涂装

目的：增强美观性，提高耐磨强度。

1.将薄涂面涂A、B两组份按重量比混合，用专用手提电动搅拌器以300-500转/min速度充分搅均，搅拌时间为3分钟左右。

2.在清洁好的中涂作业面上，用专用的短毛滚筒或毛刷，将面漆材料涂布在地坪上，要求无漏涂、无气泡、无空鼓等现象。

环氧地坪漆性状：

1、极平整，颜色均匀一致，有橘纹、气泡、颗粒等细微缺陷。

2、不脱层，优良的耐磨、耐压、耐一般腐蚀等物化性能。

环氧砂浆哑光地坪（1-3mm）内控标准

涂料：采用南亚128环氧树脂、汉高固化剂、比克助剂按成熟配方精制而成的FONXON无溶剂环氧涂料系列。

骨料：选用含硅率99.99%的优质硅砂。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/150.html>