

环氧防静电自流平地坪在车间水磨石上施工工序

产品名称	环氧防静电自流平地坪在车间水磨石上施工工序
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

[环氧防静电自流平地坪在车间水磨石上施工工序](#)

环氧防静电自流平地坪使用场所：电子、精密仪器、线路板、航空航天等一切需要防静电的场所，尤其适合于无尘洁净车间、需亮光效果、较长使用年限及对静电非常敏感的场所。地坪特点：1、面涂导电介质为碳纤维；2、永久性导电，可快速导走静电；3、表面电阻低，可做到导静电级（10⁴—10⁶欧姆）；4、平整光亮、较耐化学腐蚀、使用寿命长；5、无溶剂材料，面层为镘刮式施工；6、厚度通常为2mm、3mm、4mm及其以上，厚度主要取决于素地情况及承载量，越厚整体性主要取决于素地情况及承载量，越厚整体性能越好。

施工工艺：1、基面处理；2、滚刷防静电底油；3、铺设导电铜网；4、批刮防静电砂浆中涂；5、批刮防静电腻子；6、镘刮防静电自流平面涂。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/152.html>