

人造草皮报价，足球场假草质量湖南一线体育

产品名称	人造草皮报价，足球场假草质量湖南一线体育
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2016
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

足球场人工草坪做法简单分为地基建设和草坪铺设两个步骤，球场整体施工过程并不复杂，但工程的每个环节都应当认真对待，谨慎操作，严格执行验收标准。足球场人工草坪做法的规范程度、施工质量决定了球场最终的使用效果和使用寿命。

足球场人工草坪做法之一：

足球场上最常见的便是激烈的碰撞、冲击，这对作为球场地基的水泥或混凝土基础的强度硬度以及稳定性、平整度有着更高的要求，在碾压机进行碾压后，要求无明显痕迹，垫层坚实无松散现象。地基坡度保证顺利排水。

足球场人工草坪做法之二：

根据测量得到场地的中心点，并据此来定位场地中线和边线交点，再经过计算定出场上所需各点、线的具体位置，用墨线弹出，绘制效果图。

足球场人工草坪做法之三：

将人造草坪运入场地并铺开，放置的时候参考前面划线的位置，以免重复劳动。白色划线草坪部分如果不能直接放在功能线的位置，则需要切下备用，绿色草坪接缝处搭接两到三公分。

足球场人工草坪做法之四：

将接缝布放置于需要拼接的草坪下方，使接缝布的中线和草坪拼接线重合，将胶水用刮板均匀刮涂于接

缝布上，稍作晾干，再把两边的草坪粘合于接缝布上，经过按压捶打，使其粘合紧密。

足球场人工草坪做法之五：

首先用刷草机将梳理草丝使其竖立；然后按照事先确定的每平方米填充量将石英砂均匀铺于指定区域，用刷草机使颗粒均匀并再次梳理草丝。橡胶粒的填充重复上述步骤。全部填充完毕后，需要用刷草机纵横梳理草丝各一次。

足球场人工草坪做法之六：

清理现场，根据施工标准对各环节进行检测，核对球场尺寸，检查草坪粘合是否牢固，填充物是否均匀平整等等，对不合格的地方及时进行整改。

高质量的人造草坪加上严格规范的足球场人工草坪做法,最终才能获得完美的足球场运动体验。消费者在安装时需尽量选择作风严谨技术专业的工程队伍。此外，特有的包工包料方案，从人造草坪的产品提供到球场的全面建设再到长期的售后支持，可以为消费者提供最省心的服务。