

塑胶跑道施工，湖南一线体育

产品名称	塑胶跑道施工，湖南一线体育
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	99.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2016
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm 篮球场地坪硅PU篮球场 pu 塑胶篮球场 幼儿园 EPDM PVC 地胶 人造草皮塑胶跑道

复合型塑胶跑道施工

水泥混凝土复合型塑胶跑道

基础类型：水泥混凝土基础

基础验收：

1.1 水泥混凝土基础的抗折强度、抗压强度、平整度、坡度、厚度等符合国家标准及设计要求；

1.2 水泥混凝土板面边角整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，并不得有石子外露和浮浆，脱皮、积水、泛沙、空鼓等现象。

1.3 水泥混凝土基层与排水沟盖板或其他构筑物应接顺，不得有高低不平或积水现象。

1.4 排水沟板块之间不得有明显的高差现象，排水孔直线段应该直顺，弧线段应该弯顺。

基础处理：

1.1 对水泥混凝土基础表面用10%的稀盐酸进行清洗，并清洗干净伸缩缝。

1.2 用双组分填缝料对伸缩缝进行填灌，铺设玻纤防裂布。

1.3 对不平整和起沙部分进行修补。

底涂层施工：

用水泥混凝土专用底涂料进行封底处理。

橡胶颗粒底层施工：

用黑色橡胶颗粒底层和单组份聚氨酯胶粘剂按照一定的比例拌合均匀，用摊铺机按照一定的厚度摊铺在处理好的水泥混凝土基层上。

封底层施工：

将专用的聚氨酯封底料用刮尺摊铺在已施工完毕的黑色橡胶颗粒底层上，将黑色橡胶颗粒底层缝隙全部填充密实。

复合型面层施工

用彩色EPDM颗粒和双组分聚氨酯胶水按照一定的比例拌合均匀，用喷涂机在成型的黑色橡胶颗粒底层上按顺时针和逆时针顺序喷涂二遍，厚度达到3mm。

点位线测画：

按国际田联标准测量、确定各种标志线的位置，校核无误后喷画跑道标记线。

场地验收标准：

- 1.1 塑胶面层理化指标按照国家标准进行试验室检测。
- 1.2 运动指标和点位线按照国际田联标准进行检测验收