## 人造草足球场人造草坪施工报价 湖南一线体育

产品名称	人造草足球场人造草坪施工报价 湖南一线体育
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2016
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

湖南一线体育设施工程有限公司,公司客户辐射全湖南各地区县市,有着十多年的体育场地策划、 体育场地材料生产和体育工程施工的专业经验。(施工热线:15273417399刘经理) 专业人造草铺设,足球场草坪施工 优点

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面:硬度、平整度和排水坡度。 常用的人造草基础有三类:沥青基础、水泥基础、碎石基础,采用类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定,沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境,同时也因为其造价昂贵,对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型,碎石基础因为其施工简便,造价低廉,排水迅速,在南方比较常见,但因为其钢性及稳定性差,长时间使用后容易出现基础松动,从而导致基础不平整;因此,在国内大部分区域,水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验,就人造草水泥混泥土

## 基础做如下简单介绍:

- 1、对基础表面平整度要求较高,以保证人造草面层厚度一致,弹性均匀。平整度合格率在95%以上, 5米直尺误差3MM,坡度:横向8‰,纵向5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝,无烂边麻面,接缝平直光滑,以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹,无浮土松散、波浪等现象。 5、水泥基础必需有隔水层,隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜,交接处应大于300mm,边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝,宽度在5毫米。7、基础保期为2-3周。