

# 塑胶跑道施工建设，价格实惠质量好湖南一线体育

产品名称	塑胶跑道施工建设，价格实惠质量好湖南一线体育
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:一线
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪硅PU篮球场 pu塑胶篮球场幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮塑胶跑道

### 混合型塑胶跑道铺装工艺说明：

塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，最后在上面喷一层胶液。 工艺简图：

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合  
搅拌 摊铺 消泡 撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工

### 铺设工艺说明

(1) 首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。

(2) 底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

(3) 面胶的摊铺：

a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。

b) 时刻观察胶面的厚度。

c) 刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。

d) 喷胶,确保颗粒不脱落。

(4) 工艺线喷划：按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。