

# GB/T3087锅炉用管现货 GB3087-2018中低压锅炉管 内外表光滑

产品名称	GB/T3087锅炉用管现货 GB3087-2018中低压锅炉管 内外表光滑
公司名称	聊城市德福钢管有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:20# 45# Q345B 42CrMo 外径:40-1000mm 产地:山东聊城
公司地址	聊城开发区兴隆钢管市场
联系电话	13370976822 13370976822

## 产品详情

热轧无缝钢管的生产工艺可以分为冷拔与热轧两种，冷轧无缝钢管的生产流程一般要比热轧要复杂，管坯首先要进行三辊连轧，挤压后要进行定径测试，如果表面没有响应裂纹后圆管要经过切割机进行切割，切割成长度约米的坯料。

坯料经过输送机进入熔炉加热，钢坯被加热到设定温度后进入熔炉继续在熔炉中加热。

钢坯质量好，成分均匀。钢坯经过轧机轧制，变成薄钢板。

薄钢板经过连续式酸洗机清洗，表面粘有油污和氧化铁。清洗后，薄钢板进入三辊斜轧机进行轧制。

轧制后，壁厚均匀，表面光滑。终产品经过均化机均化，根据客户需求进行包装。

GB3087-2018中低压锅炉管，主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。

轧无缝钢管外径一般大于32mm，壁厚2.5-200mm，冷轧无缝钢管外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm，壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。钢管的品种和规格很多，因应用范围不同而异。钢管按其用途可以把它们分为五类：结构用钢管、输送流体用钢管、低中压锅炉用钢管、高压锅炉用钢管、化肥设备用钢管。结构用钢管：是用来制造结构件和机械零件的钢管，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。

输送流体用钢管：是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管，其使用压力不得超过10MPa。低中压锅炉用钢管：用于制造各种结构低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用的过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。高压锅炉用钢管：用于制造各种高压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管、机车锅炉用的过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。化肥设备用钢管：是用于制造化肥设备上高压管件的钢管，如化肥设备上用的高压弯头、高压管帽、高压阀门等。