

# 销售螺纹，线材

产品名称	销售螺纹，线材
公司名称	北京德运畅通金属材料有限公司
价格	3650.00/吨
规格参数	品牌:河钢 型号:12 型号:25
公司地址	北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1626号
联系电话	010-60769253 13911916661

## 产品详情

产品简介：

该钢本标准定义的螺纹**钢筋**是一种特殊形状带有不**连续**的外螺纹的直条钢筋在任意**截面**处，均可以用带有内螺纹的**连接器**或锚具进行连接或锚固。

表面质量

钢筋表面不得有横向裂纹、结疤和折叠。允许有不影响钢筋力学性能和连接的缺陷。

强度等级

预应力混凝土用螺纹钢筋以屈服强度划分级别，其代号为"PSB"加上规定屈服强度最小值表示。P、S、B分别为Prestressing、Scres-thread、Bars的英文首位字母。例如:PSB830表示屈服强度标准值为830MPa的钢筋，

(通常用PSB830表示)。

订货的合同至少应包括下列内容:

- a) 本标准编号;
- b) 产品名称;
- c) 产品强度等级代号;
- d) 规格及重量(或数量);
- e) 特殊要求。

#### 长度及允许偏差

钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明。可按需方要求长度进行锯切再加工。

钢筋按定尺或倍尺长度交货时，长度允许偏差为0~+50mm。对于再加工钢筋长度允许偏差为0~+20mm。  
弯曲度和端部

钢筋的弯曲度不得影响正常使用，钢筋每米弯曲度不应大于4mm，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。

钢筋的端部应平齐，不影响连接器通过。	重量及允许偏差
--------------------	---------

钢筋按实际重量或理论重量交货。

钢筋实际重量与公称重量的允许偏差应不大于表1规定的公称重量的  $\pm 4\%$