

# 硅PU篮球场塑胶跑道丙烯酸篮球场足球场人造草

产品名称	硅PU篮球场塑胶跑道丙烯酸篮球场足球场人造草
公司名称	贵州凯翼龙体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	3mm:5mm 型号:硅PU
公司地址	贵州省贵阳市白云区白云南路613号恒兴广场A、B栋B6单元3层1号
联系电话	0851-84489159 18586875118

## 产品详情

### 硅PU球场原料生产厂家

#### 一. 硅PU球场优点：

- 1.硅PU不会因户外高，低温气候等环境改变而褪色，发硬，发软等现象，即使在强紫外线，臭氧，雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。
- 2.硅PU独创性水性层面，能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性能满足长期高使用频率的需要。
- 3.硅PU面层坚韧，密实，不易被鞋底或其它硬物刮花，通过简单的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

#### 二. 产品组成：

为单组分有机改性聚氨酯，吸水固化，不残留有害的化学成分。面层为合成树脂，水性材料，公认的环保材料。

### 三 . 产品特点 :

- 1.上硬下弹的性能 , 是为健康运动而设计的专业结构。
- 2.富有硬性特质的场地才能带来专业的运动质感 , 而带有弹性的运动场地 , 可以有效地增加运动缓冲 , 减少运动员脚踝 , 关节 , 韧带因地面反作用力造成的伤害。
- 3.有效减低运动中因跌 , 摔造成的运动意外受伤 , 硬中带弹 , 弹而不软的专业运动结构。

### 三 . 硅PU施工工艺 :

- a. 打磨 : 把混凝土水泥基础凸出之处打磨平整 , 把伸缩缝切成V字型槽。
- b. 酸洗 : 以清水润湿基面 , 用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷基面 , 再用清水冲洗干净 , 并圈划出积水处 , 清洗干燥后基础应无白色粉化物及浮松物。
- c. 伸缩缝处理 : 待基础干燥后 , 用硅PU填缝胶填补伸缩缝。
- d. 修补 : 用硅PU填补材料 , 填平场内凹陷处 , 减低积水现象。
- e. 底涂 : 基础干燥后用纳米硅PU专用底料滚涂或喷涂于基面 , 使其与地面和加强层涂料更粘合。
- f. 弹性层 : 把硅PU弹性材料用齿刮板涂刮与基面 , 每道涂刮厚度不能超过2mm , 每道涂刮时间间隔为前一道干固为准 ( 一般约10小时 ) , 直至涂刮到要求厚度。以达到球场的弹性效果。
- g. 加强层 : 施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑 , 以加强球场的耐磨度。
- h. 面层 : 把A,B组分的纳米硅PU色料按比例搅拌后用滚筒滚涂2层 , 每道滚涂时间间隔为前一道干固为准 ( 一般为10小时 ) , 使得色彩鲜艳悦目 , 并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力 , 球场面层更美观耐久。
- i. 划线 : 用双组分纳米硅PU白线漆画标准球场界线 , 用美纹胶纸按线紧粘在地面上 , 防止毛边 , 用刷子直接刷涂料2层 , 2层待第一层干后涂刷。

硅球场 , 一种足球场地。球场国内国际权威认证、国际篮联 ( 检测报告 ) 场地球速分类认证证书 中国环境标志产品认证 ( 十环、国家体育用品质量监督测试中心的符合国家强制性标准、提供国家体育用品质量监督检测中心检测报告、中国中学生体育协会篮球分会推荐产品、国际权威认证国际网联。