

地下室补漏的几种做法

产品名称	地下室补漏的几种做法
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	420.00/米
规格参数	品牌堵漏:420 型号防水堵漏:420 水池堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

产品详情

承接防水堵漏施工。

防水堵漏处理方案：1、渗水缝（伸缩缝和裂缝）：要求堵水防渗，在缝侧钻电锤斜孔与缝相交，灌KLY-G3型水溶性聚氨脂，该浆液凝胶时间可调，它遇水反应产生弹性凝胶堵住漏水，能适应缝的季节变化，其性能指标见表。2、一般干裂缝和施工缝：要求补强，在缝侧钻电锤斜孔与缝相交，沿裂缝涂刷环氧稀胶泥封闭裂缝，固化后，由钻孔灌KLY-G1型环氧补强浆材。3、对左闸室底板与基岩连通的贯穿性裂缝，布置深浅两排斜孔，深孔灌KLY-G3水溶性聚氨脂以充填堵塞基岩裂隙通道；浅孔灌 KLY-G1环氧补强浆液，达到充填砼内部孔隙，粘结裂缝，恢复结构整体。防水堵漏施工步骤：

- 1、清孔后，孔内插入特制的小型专用灌浆塞，灌浆前连接泵体管路；
- 2、灌浆方式采用自下而上、单液法、单孔逐一灌注；
- 3、灌浆压力控制：无论何种灌浆，开始时须控制灌浆压力和进浆速率。对于伸缩缝，开灌后待浆液绕过止水片漏出浆液初凝后，提高灌浆压力至1mpa，对于施工缝和裂缝，采用逐步升压，控制灌浆压力低于结构设计允许的高压力，一般控制在1.0~1.5mpa；
- 4、结束标准：无论是防渗还是补强灌浆，均应做到缝内浆液充填饱满，以缝面和邻孔出浆后，达到设计灌浆压力，保压灌浆20分钟；
- 5、在一个区域灌浆完毕验收后，采用磨光机打磨，清理干净后，涂刷改性水泥浆，提高处理效果，起到保护作用，达到色泽与混凝土相近。公司坚持以人为本、遵循“、业主至上、信守合同、优质服务”的宗旨、定期回访！热忱欢迎各企事业单位和个人前来洽谈。