

1 2 头地坪打磨机抛光一体机 G X - 7 0 0 厂家直销

产品名称	1 2 头地坪打磨机抛光一体机 G X - 7 0 0 厂家直销
公司名称	上海特锐环保科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:Y Y U E 型号:G X - 6 0 0 G X - 7 0 0:6 8 0
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2331室
联系电话	15000388098

产品详情

G X -700地坪研磨机用途及特点

- 1、本机采用全齿轮传动，四盘对转研磨，机械平衡性能优越。
- 2、自动式平衡,操作平稳，可以不同地板研磨。
- 3、全铝合金减速机,可长时间工作，保证减速机使用寿命
- 4、本机智能型调整速度、,可根据不同地面，调整机械速度研磨，故障排除可增加使用效果及方便性
- 5、磨片多样化,可根据地板选择磨片
- 6、一机多用，搬运方便，操作轻松，外形美观，水箱容量大
- 7、控制面板操作更加方便灵活，美观大方
- 8、全国首家采用全铝合金铸件齿轮箱,质量第一
- 9、分离式搬运,更加人性化
- 10、可配备吸尘装备，实现干湿两种工作模式

700地坪研磨机的操作说明

- 1、将机械从包装箱中取出，平放地面
- 2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在梅花盘上固定好，然后把外护裙调至合适位置。

- 4、将机械平放，四盘自动调整平度，底盘上十二个磨头保证平面上。
- 5、插上电源，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。
- 6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的

速度匀速推进。

7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨需配套工业吸尘器 8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

700研磨机的安全须知 1、操作人员须穿戴防水绝缘工作鞋 2、使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护

3、请检查好电源线是否有破损、老化、若有请立即更换

4、电源线最好选用国标线，保证电源长度不超过100M

5、严禁机械压起转动 适用范围：混凝土地面研磨抛光，石材地面研磨抛光，新旧环氧地坪打磨，混凝土密封固化剂地坪研磨抛光及各类艺术地坪 混凝土地面研磨抛光，石材地面研磨抛光，新旧环氧地坪打磨，混凝土密封固化剂地坪研磨抛光及各类艺术地坪