

水泥负压筛如何清洗

产品名称	水泥负压筛如何清洗
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	25.00/台
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

水泥负压筛如何清洗水泥负压筛是河北路仪公路仪器有限公司生产的优质产品，本产品经过ISO质量认证，公司主要生产水泥负压筛 负压筛路仪 水泥标准筛、水泥负压筛析仪、水泥细度负压筛析仪等水泥试验仪器等。路仪牌水泥负压筛如何清洗:只能用毛刷，不能用硬物刮划铜网，会破坏铜网网眼大小和密度，不能用水洗，会造成死孔，不能用腐蚀性液体清洗，水泥负压筛会使网眼变大所以只能用毛刷，还有轻轻敲击筛壁而且一般水泥负压筛一个筛子的使用寿命大约是200次左右，而且一般用了50-100都要重新用校准分校准系数的。水泥负压筛析仪自检校验方法一、技术要求1、数显时间控制器误差 $2\text{min} \pm 5\text{s}$ 2、筛析仪性能，要求密封良好，负压可调范围为4000~6000Pa。3、水泥细度筛，筛网不得有堵塞、破洞现象，其校正系数应在0.80~1.20范围内。二、水泥负压筛校验项目及条件1、校验项目（1）数显时间控制器误差（2）筛析仪性能（3）水泥细度筛2、水泥负压筛校验用器具（1）电子计时表（2）天平：称量100g，分度值0.05g（3）水泥细度标准粉