DD系列矿用单轴振动筛 齐鑫机械

产品名称	DD系列矿用单轴振动筛 齐鑫机械
公司名称	李雅婧（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐鑫机械 型号:DD918 别名:DD、ZD矿用单轴振动筛
公司地址	中国 河南 新乡市 新乡市工业区
联系电话	86 0373 2517805 13663732130

产品详情

品牌	齐鑫机械	型号	DD918
别名	DD、ZD矿用单轴振动筛	用途	可供黑色、有色以及非金属矿山的辅助或独立筛分作业中作中等粒度的分级之用。对于有橡胶筛板的筛分机对焦碳物料进行分级效果尤佳
筛面层数	1	筛面长度	见详细说明（mm）
筛孔尺寸	见详细说明（mm）	最大入料粒度	见详细说明（mm）
重量	见详细说明（t）	产品类型	全新
功率	2.2kw	类型	筛网
筛网材料	定制	物料运动轨迹	直线振动筛

dd、zd系列矿用单轴振动筛产品概述:dd、zd型 矿用单轴振动筛是一种作圆运动的振动筛。可供黑色、有色以
分作业中作中等粒度的分级之用。对于有橡胶筛板的筛分机对焦碳物料进行分级效果尤佳,结构简单 、维修方
透筛，性能好。dd、zd系列矿用单轴振动筛机结构特点:1.吊式和座式。2.单层和双层。3.筛网结构有编织，冲孔
各种筛孔尺寸。5.安装时电动机在左右侧或右侧。6.筛机面积多种规格级。dd、zd系列矿用单轴振动筛工作原理
振动器、弹簧等部分组成。筛箱采用了焊接结构，坚固可靠，在振动器的主轴上除中间部分制出偏心外，在主
心轮，或者轴的两端也制出偏心再装上可调节偏心重的椭轮。电动机通过三角玻带带动振动器，传动轴以一定
质量产生惯性力，在该力作用下，筛箱作近似的圆运动，弹簧是支承筛箱用的，同时也减轻了筛子在运转时传
装有阻尼装置。限制筛子作横向摆动及减少筛子共振时的振幅。单轴振动筛尺寸表:单轴振动筛安装示意图表:
术参数表:

型号	筛网	给料粒度	生产能力	振动频率	双振幅（	电动机

	层数	面积（m2)	筛孔尺寸	筛网结构	（mm)	（t/h)	(l/min)	mm)	型号	功率（kw)
dd918	1	1.6	1-25	钢丝编织	≤60	10-30	1000	5-6	y100l-4	2.2
2dd918	2	1.6	1-25	钢丝编织	≤60	10-30	1000	5-6	y100l-4	2.2
ddm1235	1	4	500-100	钢丝编织	≤400	150-210	920	6	y132s-4b3	5.5
ddm1556	1	8	25-50	冲孔	≤400	400	920	6-8	y160m-4b3	11
2ddm1556	2	8	上25-100下6-25	上冲下编	≤400	上90-450下30-90	1000	6	y180m-4	18.5
ddm1740	1	7	50-100	冲孔	≤400	240-360	920	5-7	y132m-4b3	7.5
ddm1756	1	9.5	25-50	冲孔	≤400	270-540	920	5-7	y160t-4b3	15
ddm2056	1	11	25-125	冲孔	≤400	300-1100	920	6-8	180m-4b3	18.5
2ddm2056	2	11	上25-100下6-25	冲孔	≤400	120-60040-120	1000	6-8	y180m-4	18.5
zd918	1	1.6	1-25	编织	≤60	10-30	1000	6	y100l-4	2.2
2zd918	2	1.6	1-25	编织	≤50	10-30	1000	6	y100l-4	2.2
zd1224	1	2.9	6-40	编织	≤100	70-210	1000	0-7	y112m-4	4
2zd1224	2	2.9	6-40	编织	≤100	70-210	850	0-7	y112m-4	4
zd1224j	1	2.9	11x42 13x42 26x35	橡胶	≤100		850	3.5	y112m-4	4
2zd1224j	2	2.9	13x42 29x35 48x58	橡胶	≤100		800	3.5	y112m-4	4
zdm1235	1	4	50-100	冲孔	≤400	150-210	920	7	y132-4b3	5.5
zd1530	1	4.5	6-50	钢丝编织	≤100	90-270	920	6-7	y132s-4	5.5
2zd1530	2	4.5	6-50	钢丝编织	≤100	90-270	850	6-7	y132s-4	5.5
zd1530j	1	4.5	11x42	橡胶	≤150	90-270	850	7	132-4	5.5
2zd1530j	2	4.5	13x4226x3548x58	橡胶	≤100	90-270	850	7	y132s-4	5.5
zd1540	1	6	6-50	钢丝编织	≤100	90-270	850	7	y132m-4	7.5
2zd1540	2	6	6-50	钢丝编织	≤100	90-270	850	7	y132m-4	7.5
zdm1556	1	8	25-50	冲孔	≤400	225-450	920	6-8	y160m-4	11
2zdm1556	2	8	上25-50下		≤400	30-300	1000	6-8	y180m-4b	18.5

			6-25						3	
zdm1740	1	7	50-100	冲孔	≤400	270-400	920	5-7	y132m-4b3	7.5
zdm1756	1	9.5	25-50	冲孔	≤400	270-540	920	5-7	y160l-4b3	15
zd1836	1	9.5	6-50	编织	≤150	100-300	850	7	y160m-4	11
zdm2056	1	11	13-125	编织	≤400	100-1000	920	6-8	y180m-4	18.5
2zdm2056	2	11	上25-100下6-25	上冲下编	≤400	120-600	1000	6-8	y180m-4b3	18.5
2zdm2056g	2	11	上25-100下0.75	上编下条	≤400	200-400	800	6.7	y180m-4b3	18.5
zd2160	1	12.5	10-50	橡胶	≤150		900	8	y180l-4	22
zd1836j	1	6.5	43x5887x104	橡胶	≤150	100-300	850	7	y160m-4	11

新乡市齐鑫机械有限公司是生产振动筛分设备的专业企业，公司坐落于新乡市工业区，滨临京广铁路，107国道，距省会郑州70km，地理位置优越,交通,通讯设施便利。是一家集振动设备、振动源研发、生产、销售、服务于一体的现代化企业。

公司拥有丰富的振动筛分设备生产经验，全面吸收国内外同类产品的先进技术，坚持科技创新，以人文为中心，为客户量身定制一流的高品质的机械设备。

公司为发展科研积极与属地高校合作，建有振动机械仿真实验场所和完善的检测系统，对生产出的系列产品进行物理和机械性能测试，使用户订制的设备在品质方面无后顾之忧。

公司现主打产品有振动筛、直线振动筛、旋振筛、圆振动筛、矿用振动筛、重型筛等筛分设备；斗式提升机、垂直提升机、螺旋输送机、皮带输送机、动给料机、电磁给料机等输送给料设备及振动电机、振动弹簧、筛网、筛框橡胶球等多种振动设备相应配件。 我们的经营理念是以质量求生存，以信誉谋发展。随着公司不断壮大与发展，我们将以真挚和热情竭诚欢迎各界朋友的光临，待与广大客户携手合作，共谋发展，实现双赢。

售后服务：

新乡市齐鑫振动机械厂感谢贵单位对我公司的产品的信任与支持，我公司有完善的营销网络及优质的售后服务体系，为了更好的为用户服务，不断的提高产品质量，如果您购买的产品出现质量问题，我们将及时为您提供全方位的服务。24小时服务热线：13663732130 网址：www.shaifenji.net

服务承诺：

1、产品在保证期内出现质量问题包修包换(易损件除外)；

2、产品保证期外出现质量问题提供高只质量有偿服务；

3、有偿供应产品备件。