

# 昌利建机高台HZS60搅拌站质量保障

产品名称	昌利建机高台HZS60搅拌站质量保障
公司名称	郑州市昌利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利建机 型号:HZS60
公司地址	上街区郑上路昌利公司站
联系电话	0371-61110000 19937134678

## 产品详情

### 高台县HZS60搅拌站质量保障

高台县已经治理了24家混凝土搅拌站的环保改造，经过改造混凝土搅拌站场地清洁、周边空气质量明显提升、被包起来的混凝土搅拌站产生的噪音、及粉尘都得到了改善。如自动化控制系统的输送原料，让料场里的砂石通过装在地面上的若干计量斗称量后，直接进入全封闭的地下传送装置。同时搅拌车清洗后产生的废水，都通过地沟收集到浆水回用池中，不需要外排。

### 郑州市昌利机械HZS60搅拌站

的操作员切勿使机械超载工作，并应经常检查电动机的温升。如发生运转声音异常，转速达不到规定时，应立即停止运行，并检查其原因。如因电压过低，不得强制运行。搅拌站停机前应先卸载，然后按顺序关闭各部开关和管路。作业后应对设备进行全面清洗和保养。搅拌站电气部分应按一般电气安全规程进行定期检查，电源电压在不同负载情况下波动应在正负10%以内。

河南昌利机械HZS60搅拌站至混凝土拌合料开始卸出时停止，所需的时间就是混凝土搅拌时间。通过充分搅拌，混凝土的各种组成材料混合均匀，颜色一致。高强度等级的混凝土、干硬性混凝土更应严格执行搅拌时间。搅拌时间应随搅拌机的类型及混凝土拌合料和易性的不同而异。昌利机械HZS60搅拌站在生产过程中，可以根据混凝土拌合料要求的均匀性，混凝土强度增长的效果及生产效率等几种因素，规定合适的搅拌时间。

郑州昌利建机HZS60搅拌站安装时要随机的检查安装尺寸并校正偏差；安装时搅拌站的任何设备吊装结束后腰联接牢固，联接好后进行仔细的检查；安装时各法兰联接面以及卸水管路法兰联接面都要涂上密封物体；在安装称量斗是一定要确保传感器的安全；安装气顶和气阀一定要先检查一下，各胶管接头处不能漏气；安装时混凝土搅拌站中的每一个设备要尽量避免碰撞，螺栓螺母以及焊接的地方一定要保证牢固。

河南昌利机械HZS60搅拌站的性能优越、配置先进、功能齐全；混凝土生产流程简捷，结构紧凑，设备占地面积小，设备主体结构安装调试简捷，拆迁移动便利，外观简洁美观；主体台面通畅，维护

保养方便，而且能采用砂浆裹石搅拌工艺，满足拌制高性能混凝土的要求，是高效生产混凝土的理想配置模式。

郑州昌利公司HZS60搅拌站的调整就是对搅拌站设备众多零件的相对关系和工作参数如：间隙、行程、角度、压力、流量、松紧、速度等及时进行检查调整，以保证本搅拌站设备的正常运行。尤其是关键部件如制动器、离合器的灵活可靠性，要调整适当，防止事故发生。

郑州市昌利机械以诚信的服务态度，优良的产品质量，微利的经营方式，愿与国内外的广大客户共创辉煌！本公司集产品开发、制造销售于一体的专业混凝土搅拌站、稳定土拌合站及其配套设备生产的现代化大型企业。我公司严格执行国家各项产品技术标准。公司质检部负责全公司质量管理体系运行、管理工作和产品生产过程的质量控制以及产品交付前的最终检验工作，确保向顾客提供满意产品。

郑州市昌利机械主要生产制造混凝土搅拌站、JS混凝土搅拌机、混凝土配料机、稳定土拌和站、施工升降机、轮式装载机、混凝土运输罐及JZC混凝土搅拌机，我公司有专业的生产线路并形成了规模化的生产。我公司拥有优质的服务和令人放心的服务质量，在同行业中深受同行的广泛认同和客户的一致赞美。

相关内容：

[郑州昌利机械制造有限公司http://www.hnebjx.com/](http://www.hnebjx.com/)

[自落式搅拌机http://www.hnebjx.com/zljbj/](http://www.hnebjx.com/zljbj/)

[JS500搅拌机http://www.hnebjx.com/prolist/22.html](http://www.hnebjx.com/prolist/22.html)