

云广播电话短信广播主机 T-5029

产品名称	云广播电话短信广播主机 T-5029
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

高档铝质1U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；

设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

内置1路网络DSP音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议；

可接入1路移动电话卡接入；

可订制1路固话接入设备（固话为订制功能，不支持短信转语音功能）；

管理员人员在本机或平台上进行操作员号码授权，部门领导可以通过授权的手机号码或固定电话进行电话/短信息广播；

所有呼入的号码必须是授权的白名单内，每一个号码可以对全区或绑定相应的分区进行电话、短信息广播；

支持短消息文本转语音功能，支持电话直播功能；

电话和短信广播优先级大于该号码所辖区域的正常广播或自定义设置；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

网络接口：标准RJ45输入；

支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP；

音频格式：MP3/WAV；

采样率：8K~48KHz

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位，立体声CD音质；

音源输出接口：2位莲花座；

音频输出阻抗：470Ω；

频率响应：20Hz~20KHz；

谐波失真：THD 0.3%；

信噪比：80dB；

工作温度：-20℃~70℃；

工作湿度：20%~80%相对湿度；

消耗功率：15W；

输入电源：AC110~220V/50Hz；

尺寸：482*235*50mm；

净重：2.5Kg