进口不锈钢闸阀

产品名称	进口不锈钢闸阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 说明:现货供应
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口不锈钢闸阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

行业当先，卓越追求，诚信为本；

稳健发展丨意识创新丨顾客优先。

进口不锈钢闸阀关闭时,密封面只依靠介质压力来密封，即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。也可采用强制密封，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

进口不锈钢闸阀特性：

①结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。

②密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。

③采用柔性石墨填料、密封可靠， 操作轻便灵活。

④驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动。结构型式：弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。

⑤广泛适用于石油、化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或工作截断管路中介质的启闭装置。

进口不锈钢闸阀主要技术参数：

公称通径：DN15-2000mm

公称压力：PN1.0-1000MPa

适用介质：水、油、污水、酸碱

适用温度：≤1180℃

材质：不锈钢304.316.316L

驱动方式：手动、电动、气动等

选择德国泰科进口不锈钢闸阀的理由：

a结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小；

b密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长；

c采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活；

d驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动；

e结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。

进口不锈钢闸阀安装与维护：

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。

3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

宋体;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >

六、科学的上密封填料函设计,使上密封安全有效,经久耐用。

七、三角形的支架节省原材料,保证需要的力学。

八、阀体上的导向块使闸板正确运动,四个挤压块保证闸板有效密封。

九、阀体加强筋设计提高阀体的强度。

十、不锈钢阀杆经久耐用,双头螺栓使启闭更为迅速。

进口不锈钢闸阀