

PA标准型管，尼龙软管，尼龙波纹软管

产品名称	PA标准型管，尼龙软管，尼龙波纹软管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:LNE
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

Ine-pa标准尼龙软管

产品材质：pa6尼龙

工作温度：-40 ~ +100 ，短时可达：+140

产品认证：rohs认证、ce认证

产品结构：内部和外表均为波浪型

产品颜色：黑色,灰色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）

承载能力：可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤

应用领域：多用于以下行业，机器人、工业自动化设备、新能源汽车线束、航天航空设备、高铁地铁、轨道交通设备、船舶、电力发电、化学工业、机械手臂、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等，常用于动态静态环境中

使用方法：将电线电缆插入管内，再配上Ine：sm-g、sm、sm-f系列软管接头对应的型号使用即可

产品型号

--	--	--

型号	软管规格 (ad)			内径 × 外径(mm)
lne-pa-10.0	ad10.0	1/4"	6.5 × 10.0	16
lne-pa-11.6	ad11.6		8.0 × 11.6	16
lne-pa-13.0	ad13.0	5/16"	10.0 × 13.0	20
lne-pa-15.8	ad15.8	3/8"	12.0 × 15.8	30
lne-pa-18.5	ad18.5		14.3 × 18.5	40
lne-pa-21.2	ad21.2	1/2"	17.0 × 21.2	45
lne-pa-25.0	ad25.0		20.0 × 25.0	45
lne-pa-28.5	ad28.5	3/4"	23.0 × 28.5	50
lne-pa-34.5	ad34.5	1	29.0 × 34.5	60
lne-pa-42.5	ad42.5	1 1/4"	36.0 × 42.5	70
lne-pa-54.5	ad54.5	2"	48.0 × 54.5	90
lne-pa-74.0	ad74.0	2 1/2"	63.0 × 74.0	130
lne-pa-88.0	ad88.0	3"	76.0 × 88.0	170
lne-pa-108.0	ad108.0	4"	94.0 × 108.0	225

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,橙色新能源汽车专用线束套管,如吉林长春阻燃尼龙软管,辽宁大连阻燃pa波纹管,江苏南京阻燃尼龙浪管,安徽合肥阻燃尼龙穿线管,湖北武汉阻燃耐磨尼龙套管,山

西太原阻燃线束保护浪管，黑龙

江哈尔滨塑料穿线软管价格、浙江杭州阻燃尼龙浪管

，广东深圳pa阻燃波纹管，海南三亚塑料穿线软管规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务! 选型热线：15858334008