

# 水泥厂收尘袋 无碱玻璃纤维

产品名称	水泥厂收尘袋 无碱玻璃纤维
公司名称	江苏星宇环保科技有限公司
价格	109.00/件
规格参数	材质:无碱玻璃纤维 用途:固液分离
公司地址	中国 江苏 盐城市 江苏省盐城市东益开发区13号
联系电话	86 0515 87269946/89715298 13815523288

## 产品详情

材质	无碱玻璃纤维	适用范围	吸尘器、空调、风机、空气净化器、医用、制糖、过滤器、其他
用途	固液分离	类型	高效
适用对象	空气	品牌	XingYu
规格	齐全	目数	500 (目/英寸)
编织方式	斜纹	过滤精度	0.5 (μm)
过滤面积	8000 (m <sup>2</sup> )	性能	耐酸、耐碱、耐高温、防水

我公司为钢铁高炉煤气及气箱脉冲除尘器研制生产的玻氟合成纤维高温过滤毡，更具合理、适应不同行业高温气体除尘需要，以进口纤维p84为主及其它特细纤维混合制成。具有耐200~280 的高温，又能具备进口纤维耐磨性，与国内的其它合成纤维高温过滤毡相比又改进了工艺，采用了气流成网的方法，避免了锣拉成网的金属磨擦纤维，毡网厚薄不一的弱点；从而保持纤维原有的强力，使毡网厚薄误差在30g/m<sup>2</sup>之内，价格也得到了合理的控制。用科学的处理配方，经浸渍、轧光、固化得到较完美的产品，很受客户欢迎。

### 玻氟合成纤维高温过滤毡性能指标

品种性能		bf
克重(g/m <sup>2</sup> )		>950
厚度(mm)		2.0
透气度(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /min)		10-16
断裂强度	经向	>2100
	纬向	>2100
断裂伸长率	经向	< 10

纬向	< 10
连续工作温度( )	250
短时工作温度( )	300
过滤风速(m/min)	1 ~ 1.5
耐酸性	优
耐碱性	良
耐磨性	良
水解稳定性	良
后整理方法	特氟隆处理

注：bf滤袋在钢铁高炉煤气除尘器中使用最为理想，寿命可达2~3年，在高温、粉尘颗粒特细，过滤风速在1.2米/分以上的除尘器均可使用。