

申鑫牌混凝土湿喷机 水泥湿喷机

产品名称	申鑫牌混凝土湿喷机 水泥湿喷机
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限责任公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:申鑫 型号:HS
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

产品详情

混凝土湿喷机

喷浆机在工作中可能由于风压小、漏风、骨料颗粒太大、喷砂管有折曲都会造成喷浆机堵管，特别是湿喷机更容易造成堵管现象。任何混凝土机械设备在使用结束后，我们都要进行清理以方便下次使用，不外乎我们的湿式喷浆机在施工结束后我们也要注意清理。

在喷浆机、湿喷机工作的情况下，要经常观察设备的工作压力，如果湿喷机压力表压力达到130bar不下降，是由于憋压变得异响，应及时关闭速凝剂，将湿喷机转换开关调到向上（反运行），反运行几次再停泵，再关闭风源，检查变径管等相关部位是否堵塞，发现堵塞，立即清理。在湿喷机管路疏通以后，将泵运行方式调为正常运行，开风，启动电源及速凝剂开关。喷浆机使用结束后的清理方法：

（1）喷浆机每次工作结束后，必须清洗所有的管路及泵的料斗、活塞缸。

（2）将泵的料斗下门打开，清洗斗内的混凝土，关闭下门，加满水，将清洗球塞入管内打水，直到清洗球及清洁水流出为止

（3）卸下所有管路，用水冲洗直到干净为止

（4）平常需加工一个与喷头一样大小丝扣的端帽，上在前段当堵头，拆开连接弯头，打开风源，使管路内的混凝土从前端用压风喷出，向管内加水，也可用速凝剂泵泵水加入，再加入清洁球，开封，反复冲洗（此方法须确认周围工作人员在安全距离之外）。

（5）打开混凝土喷浆机放料下门，用水冲洗，启动反泵开关，用水冲洗出料口。

近年来由于喷浆机、湿喷机的使用大大降低了机旁和喷嘴外的粉尘浓度，消除了对工人健康的危害；且湿喷机生产率高、回弹率可降低到10%以下。所以湿喷机逐渐被广大客户所青睐，但干式喷浆机输送距离长、设备简单、耐用，也是广大客户炙手可热的混凝土喷射设备！不论是干式喷浆机还是湿式喷

浆机我们都需要掌握日常清理及堵管处理方法，了解过喷浆机堵管处理办法和清理方法希望能给您的施工带来帮助。

湿喷机技术参数

技术参数		hs-700	hs-600
生产能力 (m/h)		7	6
骨料最大粒径 (mm)		15	15
组集料细度模数		2.5	2.5
液体速凝剂掺量 (%)		0-7	0-7
输料胶管内径 (mm)		57	57
混凝土坍落度 (cm)		12-23	12-23
系统风压 (mpa)		0.6	0.6
工作风压 (mpa)		0.4-0.6	0.4-0.6
耗风量 (m ³ /min)		12	10
最大输送距离	水平 (m)	30	30
	垂直 (m)	20	20
机旁粉尘 (mg/m)		< 10	< 10
回弹 (标准公益条件下) (%)		平均 20	平均 20
主电机功率 (kw)		7.5	7.5
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)		2000 × 1000 × 1300	2000 × 1000 × 1300
重量 (kg)		1800	1800