

DW18单体液压支柱生产厂家各型号齐全供应

产品名称	DW18单体液压支柱生产厂家各型号齐全供应
公司名称	济宁通晟设备有限公司
价格	690.00/根
规格参数	品牌:山东通晟 型号:06 型号:22
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13305370651

产品详情

DW18单体液压支柱生产厂家各型号齐全供应

单体液压支柱生产厂家,DW单体液压支柱生产厂家价格,内蒙悬浮式单体液压支柱,三用阀,轻型单体液压支柱,1.2米铰接顶梁,单体液压支柱山西直销

我公司全体员工秉承勤恳创业,奉守"人诚品优"的原则,公司得以长足发展。公司将以优质的产品,良好的信誉,低廉的价格服务于广大用户。我公司专业生产加工各种规格的单体液压支柱,您的满意是我们最大的追求。

DW单体液压支柱是一种外供液恒阻式支柱,与金属顶梁配合,用于煤矿井下回采工作面顶板支护,亦可用于综采工作面端头支护和临时支护。

单体液压支柱适用什么样的工作条件? 单体液压支柱适用

于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面,所适应的煤层顶底板条件是:顶板落后不影响支柱的回收,底板不宜过软,支柱压入底板深度不恶化底板的完整性,否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时,对活柱体镀层表面采取保护措施,以防崩坏。

DW单体液压支柱的常用型号有

: DW06, DW08, DW10, DW12, DW14, DW16, DW18, DW20, DW22, DW25, DW28, DW31.5, DW35等。 DW18-300/100型号参数释义: 最大高度: 1800mm 最小高度: 1035mm 工作行程: 765mm 额定工作阻力: 300KN 额定工作压力: 41.5MPa 初撑力: 118~157KN 液压缸内径: 100mm 泵站压力: 15~20Mpa 工作介质: 乳化液

DW单体液压支柱的规格参数 规格型号 最大高度(mm) 最小高度 行程(mm) 支柱重(kg)

工作阻力 (KN) 初撑力(KN) DW06-300/100 630 480 150 26
300 118-157

DW08-300/100 800	573	227	27.3	300	
118-157					
DW10-300/100 1000	680	320	32.9	300	
118-157 DW12-300/100 1200		787	413	37.5	300
118-157 DW14-300/100 1400		895	505	41.5	300
118-157 DW16-300/100 1600		1000	600	45.3	300
118-157 DW18-300/100 1800		1150	695	49.1	300
118-157					

DW单体支柱,

DWX悬浮单体液压支柱 , 单体支柱厂家,内注式单体,玻璃钢单体支柱,单体支柱柱鞋,三用阀

联系电话：魏艳丽 13305370651

座 机：0537-2076678

传真号码：0537-2937678

Q Q：3236381727

微 信：13305370651

邮 箱：13305370651@163.com

山东济宁通晟工矿全体员工欢迎您的来电。