

溶气气浮机设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 溶气气浮机设备 |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司 |
| 价格 | 35000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号 |
| 联系电话 | 15762525161 |

产品详情

溶气气浮机设备

一、气浮机设备

气浮机是污水处理设备中处理效果较好的一款设备，广泛应用于工业和市政污水的处理中，能够有效去除污水中的固体悬浮物、油脂以及各种胶状物，其出水水质好，能够达到标准。气浮机设备采用不锈钢材料制造，气浮机采用集成式污水处理系统，是一种集多功能于一身的集成型设备。

二、主要特点

- 1.结构紧凑，占地面积小；
- 2.所产微气泡小而均匀；
- 3.性能优越，处理效果稳定可靠；
- 4.安装方便，操作简单，易于掌握；
- 5.浮渣浓度高，产泥量少，易于脱水；
- 6.出水效果好，投资少，见效快；
- 7.技术先进，设计合理，运行费用低等。

三、常见问题及解决方法

溶气气浮机近年来广泛应用于给水排水及废水处理中。溶气气浮机气泡发生量大且致密，直径微小，可达到20微米，吸附力更强，它可以有效地去除废水中的SS，同时也能降低不可溶性COD。在反应过程中

，微气泡与絮凝体发生强力结合，悬浮物与水的分离瞬间完成，完全彻底，池底污泥可以间歇性排放。

气浮机设备安装前，必须用混凝土打好地基。也可以架空安装，但基础必须能承担设备运行时的重量(箱

体内注满水的重量)。气浮机设备就位后需要找水平气浮机需设清洗用下水道，也可以直接采用管道接至

调节池，以便冲洗气浮池的水排出。废水进口与反应池之间的连接管道，要越短越好，以免絮凝体在管

道中被破坏。清水出口可连接清水池，也可直接与下道处理设备相接。悬浮物出口可接

至污泥浓缩池或压滤机经污泥脱水机处理。电器箱一般应放置在扶梯侧面加防护防雨装置。

正确的安装气浮机，可以避免设备不能正常运行等问题，提高效率