

# 嘉美斯JS聚合物水泥基防水涂料胶卫生间屋顶水池用

产品名称	嘉美斯JS聚合物水泥基防水涂料胶卫生间屋顶水池用
公司名称	广东顺德嘉立斯涂料有限公司
价格	199.00/桶
规格参数	品牌:嘉美斯 型号:KM110 净重:20公斤
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村第二工业区大道东二路8号之三
联系电话	13928648464

## 产品详情

涂料品牌嘉美斯漆全国免费涂料加盟 免费油漆开店，

火热代理加盟 免费索取资料，更多优惠加盟信息请致

电：13928648464 0757-63363400

嘉美斯防水涂料，为双组份聚合物改性水泥基防水材料。产品在水的带动下产生化学反应，形成盐状结晶体渗透到基材内部的毛细孔与基材形成一体，无论在混凝土、金属、木材、涂料等基面上，都具有很强的粘结力，干固后即成为高效防水层，该防水层无须再做保护层即可直接进行后续施工。此产品适用于各种建筑基面。

使用方法：用法一：作防水层用1、基层处理：基层表面应平整、结实、无蜂窝、麻面、灰尘、油污和其它表面

附着物。2、封底处理：用胶浆在基体表面先刷一遍，进行封底处理。3、批档：A型批档：防水胶浆：水泥：细砂=1：2：4的重量比搅拌均匀、批档（用于面

层或粘贴层)。B型批档：防水胶浆：水泥：中砂=1：2：（4-6）的重量比搅拌均匀、批档

（用于底层）。4、胶浆用量：1-1.5Kg/m<sup>2</sup>用法二:作粘贴用(兼防水作用)1、基层处理：基层表面应平整洁净，无粉尘污物处理。2、装饰材料表面应清洁，太干燥时应在水中浸泡、阴干。3、用防水胶浆先在基体表面和装饰材料表面各先刷一遍，进行封底处理。4、防水胶浆：水泥：中砂=1：2：（4-6）的重量比搅拌均匀，并均匀地

涂抹在装饰材料的粘贴面，粘贴厚度5.0-8.0mm，然后贴合在基材上，并

找平、压实。5、在常温下自然养护24-48小时，5天达到最佳粘结强度。