

兰州室外停车场遮阳棚篷布 安装视频

产品名称	兰州室外停车场遮阳棚篷布 安装视频
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

室外停车场遮阳棚篷布

兰州室外停车场遮阳棚篷布 安装

膜结构又称张拉膜结构、索膜结构等。是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式，目前应用广泛。众所周知，建筑物需要防雷，膜结构也不例外，那么膜结构该如何防雷呢?各种金属管道的合理布线与防雷系统有直接或间接的关系。因此，应考虑建筑物内部的电力系统、电信系统、照明系统、电子系统和各种金属管道的布线位置、方向与防雷系统的距离之间的关系。重要建筑物内的各种电气线路必须穿金属管或金属电缆，膜结构建筑的各种垂直管道和金属支架应与防雷系统上下可靠连接。

一般汽车车棚和电动车车棚的标准尺寸是汽车车棚：宽度6米，长度3米，因为现在汽车普遍的尺寸比较大，一般长度4.9米，宽度1.85米左右，我们的车棚要做的比汽车大一点，所以一间汽车棚是6米乘6米最合适，可以停放2辆汽车，这样设计车辆在打开车门，车门不会碰到别的车辆，这样设计停车车位也比较宽敞，有利于技术不好的人停车，避免造成不必要的麻烦。

在安装时，膜结构汽车棚应该严格按照安全程序安装，安装有三个部分，一是膨胀，二是固定，三是成型，不能出现颠倒。与其他建筑材料相比，膜结构车棚还比较脆，且在安装过程中必须对表面进行操作。为了防止损坏，要在膜结构表面设置安，其次要给工作人员穿上柔软的鞋子。对于膜结构汽车棚的安装要考虑到天气条件，如条件恶劣，如刮风、多雨应停止施工，待天气恶劣后再进行。由于风力较大，膜面及下面的柱子容易发生颤动，不仅影响施工效果，而且影响人员安全。另外，雨多的话膜结构表面容易积雨。

膜结构停车棚材料选用：透光性：透光性好，透光率20%。在阳光下暴晒不会产生黄变、雾化、透光不

佳。阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴、无毒气。抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，金属剪切机是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。耐候性：表面有防紫外线共挤层，表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，可防止太阳紫外线引起的材料变黄。耐高温性：在摄氏-40到+100温度范围内不会引起变形等品质劣化，轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。隔音性：隔音效果佳。

经济性。膜材料具有透光率，白天可减少照明强度和时时间，节约能源；夜间彩灯透射可形成绚烂的景观。而且，膜结构能够拆卸，易于搬迁，特别是在建造短期应用的大跨度建筑时，更为经济安全性。膜材料具有的阻燃性和耐高温性，能很好地满足防火要求；膜结构属柔性结构，能够承受很大的位移，不易整体倒塌；膜结构自重轻，抗震性能比较好。