

水池防腐公司

产品名称	水池防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:面积 材质:环氧树脂
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

产品详情

水池防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

备注：特种作业，国内首创、江苏如顺防腐、面向全球，不分地区，全国施工！

玻璃钢防腐施工工艺适用范围：

要求防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的混泥土处理池、地面及墙面；各种钢制容器；各种金属类设备基础表面等的防腐施工。广泛适用于医药、化工、机械、轻工业、电子、电厂、电池厂、电镀厂、铝材厂、冶金厂等行业的耐酸、碱、盐的车间、仓库、储槽、墙、地面、污水处理池等设施。

温度，温度检测，相对湿度不可大于75%，基面温度在此10-30%时施工交较好，基面温度应控制3度以上，如湿度过大应将基面彻底烘干；

钢防腐施工工艺详细做法：

1.环氧树脂内衬：环氧树脂加玻璃纤维布制作成防腐防水衬层。

做法包括三布五油（也称为三布五涂、三布五胶）、二布四油、三布五油、四布六油、五布七油等（依

此类推，油、涂、胶比布多二遍）。

2.环氧树脂内衬外刷901特种树脂：环氧树脂加玻璃纤维布制作成防腐防水衬层后再涂刷若干遍901特种树脂涂料。

做法包括一布三油、二布四油、三布五油、四布六油、五布七油等（依此类推，油、涂、胶比布多二遍）。

3.901特种树脂内衬：901特种树脂加玻璃纤维布制作成瓷釉衬层。

做法包括一布三油、二布四油、三布五油、四布六油、五布七油等（依此类推，油、涂、胶比布多二遍）。

环氧树脂的优点：

1.固化方便。选用各种不同的固化剂，环氧树脂体系几乎可以在0~180温度范围内固化。

2.粘附力强。环氧树脂分子链中固有极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也助于提高粘附强度。

3.收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于20%）。

4.力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。

5.电性能。固化后的环氧树脂体是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。

6.化学稳定性。通常，固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐熔剂性。像固化环氧体系的其它性能一样，化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。适当地选用环氧树脂和固，可以使其具有特殊的化学稳定的性能。

7.尺寸稳定性。上述的许多性能综合，使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。

环氧树脂是泛指分子中含有两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对都不高。固化后的环氧树脂具有良好的物理性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。