

沉淀池防腐公司

产品名称	沉淀池防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:1000平方 材质:环氧树脂
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

产品详情

沉淀池防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

公司首批获得江苏省安全生产管理监督局高处悬挂作业安全资格一级企业、江苏省高空建筑安装作业工程专业承包二级企业、荣获盐城市工商行政管理局颁发的重合同守信用企业证书，公司由小到大、由弱到强，长期服务于全国各地，对各种高、大、难工程优质廉价，跟踪服务、实行三包。始终保持“以诚为本，以质取胜”，凭精湛的技术、一流的质量、以满意的服务、良好的信誉来不断拓展和赢得市场。

工作从业人员应严格遵守和配合总施工单位制度和现场工作，服从现场进度作工艺流程：搭设跳板、脚手架——基面清理——基面修缮——基面彻底烘干——基面环境温湿度检测——管口阴阳角做附加层——刷底涂二遍——预铺纤维布——涂刷环氧二层——预铺纤维布——涂刷环氧二遍——检验及完缮——养护固化

基面处理，用研磨机将基面打磨拉毛，除去水泥部分再清除浮尘，用丙酮清洗基面，完全干燥后刷底涂一遍底涂采用环氧树脂。

三布五油玻璃钢防腐是玻璃钢防腐的一种，采用玻璃钢树脂/环氧树脂/不饱和树脂、玻璃纤维布及其辅料调配均匀对施工表面（混泥土或金属表面）进行防腐综合涂装施工，达至防腐设计标准。可以按照甲方的要求做成，二布三油、二布三涂、二布三胶、二布三面等，即三层玻璃纤维布、五遍树脂（环氧树脂、不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、酚醛树脂、呋喃树脂等等）。

玻璃钢防腐工程优点：

玻璃钢防腐衬里具有长期耐水浸泡、透水率低、粘接性强、耐水压强度高、耐酸碱腐蚀、防腐防霉、无害、使用寿命长、施工简便、无需保护层等优点。

水池玻璃钢防腐施工方案：

1、基层处理：混凝土基层找平必须坚固密实，有足够的强度(一般水泥浆配合比以1：2-3为宜)。表面应清洁、干燥、无起砂，起壳、裂纹、麻面、油污等。20mm深度内含水不超过6%，做玻璃钢时，阴阳角应作为小圆角，其半径为30-50mm。

2、施工环境：环境温度一般以15-30 为宜，本对温度不大于80%，在室外施工时应搭设棚盖，以防雨、防晒、防风沙。在室内施工时也应采取措施防止灰沙污染。

3、施工方法以：(环氧玻窄钢采用连续滚涂、刷涂粘接法)。

(1)嵌刮腻子，基层表面或表面或层间陷不平整处，须用刮刀嵌刮腻子，予以填平，24h后再贴玻璃布。腻子不宜太厚，否则热处理时易出现龟裂。

(2)粘贴玻璃布。玻璃布的粘接顺序一般应与与泛水方向相反，先沟道、墙裙、孔洞，后地面。其搭接应了坝物料流动方向，粘接宽度一般不于50mm，各层搭接缝应错开。铺贴时玻璃布不要拉得太紧，达到基本直度即可。

(3)粘贴方法有间断法和连续法两种，应根据施工条件和要求选用。本工程施工面积大，便于流水作业，防污染的条件较好，采用连续法。

(4)连续法：用毛刷或滚筒蘸上环氧树脂胶料纵横各刷遍后，随即贴接第一层玻璃布，并用刮板或毛刷将玻璃布贴紧压实，或用滚筒反复滚压使其充分渗透粘贴，直到达到设计要求的厚度。玻璃布一般采用鱼鳞式搭接法，即铺连层时，上层每幅布应压住下层各幅布的半幅第三、四、五层时，每幅布应分别压往

。