

酸碱池防腐公司

产品名称	酸碱池防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:1000米 材质:玻璃钢
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

产品详情

酸碱池防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

备注：特种作业，国内首创、江苏如顺防腐、面向全球，不分地区，全国施工！

工程范围:

1玻璃钢防腐：水池防腐、消防池防腐、污水池防腐、化粪池防腐、环氧地坪防腐；

2防腐工程：铁塔防腐、管道防腐、储罐防腐、炉架防腐、电厂防腐、钢屋架防腐、冷却塔防腐、金属防腐；

3堵漏工程：防水堵漏、带压堵漏、隧道堵漏、管道堵漏、、地下室堵漏、冷却塔堵漏、凉水塔堵漏。

4烟囱工程：烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、烟囱拆除；

5高空作业工程：高空安装、高空清洗、高空美化；

6安装工程：高空安装、安装烟囱、安装避雷针、安装指航灯

、安装铁塔、发射塔安装、安装发射塔、指航灯安装、烟囱平台安装、烟囱爬梯安装；

7高空美化工程：烟囱航标、烟囱刷航标、涂刷标志、大厦清洗、外墙清洗、刷航标色环、涂刷烟囱色环、高空美化、烟囱装饰；

8高空建筑工程：烟囱滑模、冷却塔滑模、滑模施工、翻模、滑模、移模、倒模、筒仓滑模、钢筋混凝土滑模；

玻璃钢防腐施工操作要点：

1、基层表面检查、清理

A、基层检查：施工前应对基层进行检查。

基层要干燥，在表面深为20mm厚度层内含水率应 ≤6% (采用潮湿类固化剂施工时含水率不受控制)。

B、表面清理

1)施工前先用钢丝刷清扫基层表面，除去浮灰尘土，使表面粗糙、平整以增添基层与防腐层间的物理粘结力，然后用软油刷或吸尘器待认真除去残粉留粉尘。

2)基层有油污时要局部或全部用沾有丙酮或乙醇的纱团或碎布揩擦干净。

2、调制环氧树脂胶料

环氧树脂胶料就是在环氧树脂中加入固化剂、稀释剂、增强剂、填料，以改善环氧树脂的粘度，调节固化时间，增强韧度和强度。

3、涂刷底漆

基层检查清理达到要求后应立即进行环氧底漆涂刷。底漆的涂刷应先对拐角、夹缝、麻孔及不平之处进行预涂，整体使基层完全渗透底漆。涂刷底料一般分两次进行。第一遍底漆施124d~时完全固化后，进行检查修补，然后进行第二遍的涂刷施工，须保证底漆厚度达到设计要求，施工后以砼表面有油漆光泽为佳。待固化后，有瑕疵的部位用砂纸轻轻打平。

4、腻子修补

底漆固化后，进入腻子修补工序。将基层局部凹进去及较大的蜂窝、孔洞、裂纹处用环氧树脂腻子修平，并让其自然固化不少于

防腐施工首选如顺，10年防腐施工经验了，值得信赖！