

# 废水池防腐公司

产品名称	废水池防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:1000平方 材质:环氧树脂
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

## 产品详情

### 废水池防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

如顺高空建筑防腐公司，承接各类防腐工程：玻璃钢防腐，污水池防腐，酸碱池防腐，废水池防腐，中和池防腐，氧化池防腐，酸洗槽防腐，电解槽防腐，三布五油防腐，环氧树脂贴布防腐，玻璃钢防腐隔离层，管道防腐，设备防腐，储罐防腐，槽罐防腐，槽罐车防腐，玻璃鳞片防腐，钢结构防腐，钢结构防火，耐酸砖防腐，耐酸胶泥防腐，花岗岩防腐，水池堵漏注浆，楼顶堵漏，屋顶堵漏，房屋堵漏，地下室堵漏，楼面堵漏，楼顶堵漏，地面堵漏，玻璃钢堵漏，蓄水池堵漏，污水池堵漏，温泉池堵漏，伸缩缝堵漏，电梯井堵漏，隧道堵漏，路桥堵漏，钢结构堵漏，彩钢瓦屋面堵漏，防水堵漏，防水补强等堵漏施工，等工程施工！

专业承接水池工程：玻璃钢防腐，污水池防腐，酸碱池防腐公司，废水池防腐，中和池防腐，氧化池防腐，酸洗槽防腐，电解槽防腐，三布五油防腐，环氧树脂贴布防腐，玻璃钢防腐隔离层，管道防腐，设备防腐，储罐防腐，槽罐防腐，槽罐车防腐，花岗岩防腐等工程施工。

### 环氧玻璃钢在池槽防腐中的应用

#### 1、定义

环氧玻璃钢是环氧树脂胶料固化后形成的玻璃钢，因其固化后的分子链上有稳定的碳键和醚键，结

构致密，具有良好的防腐蚀性能、防水性能，附着稳定，被广泛应用于工业建筑中的污水池、中和池、废液槽等池槽的防腐中。其原理就是通过在结构件(玻璃纤维布)表面涂刷环氧树脂胶料，经复合固化塑制而成隔绝空气的致密薄膜，从而达到防腐的目的。

## 2. 工艺特点

环氧玻璃钢防腐具有耐碱性好、耐酸盐、耐磨性强、粘结强度高、吸水率小、有良好的附着力、耐冲击，整体性好、不开裂、施工工效高等特点。

## 3. 施工工艺流程及操作要点

玻璃钢防腐施工操作要点：

### 1、基层表面检查、清理

A、基层检查：施工前应对基层进行检查。

基层要干燥，在表面深为20mm厚度层内含水率应 ≤6% (采用潮湿类固化剂施工时含水率不受控制)。

### B、表面清理

1) 施工前先用钢丝刷清扫基层表面，除去浮灰尘土，使表面粗糙、平整以增添基层与防腐层间的物理粘结力，然后用软油刷或吸尘器待认真除去残粉留粉尘。

2) 基层有油污时要局部或全部用沾有丙酮或乙醇的纱团或碎布揩擦干净。

### 2、调制环氧树脂胶料

环氧树脂胶料就是在环氧树脂中加入固化剂、稀释剂、增强剂、填料，以改善环氧树脂的粘度，调节固化时间，增强韧度和强度。

### 3、涂刷底漆

基层检查清理达到要求后应立即进行环氧底漆涂刷。底漆的涂刷应先对拐角、夹缝、麻孔及不平之处进行预涂，整体使基层完全渗透底漆。涂刷底料一般分两次进行。第一遍底漆施工12h~24h完全固化后，进行检查修补，然后进行第二遍的涂刷施工，须保证底漆厚度达到设计要求，施工后以砼表面有油漆光泽为佳。待固化后，有瑕疵的部位用砂纸轻轻打平。

### 4、腻子修补

底漆固化后，进入腻子修补工序。将基层局部凹进去及较大的蜂窝、孔洞、裂纹处用环氧树脂腻子修平，并让其自然固化不少于0.5小时。

防腐施工首选如顺，10年防腐施工经验了，值得信赖！