锅炉内壁防腐公司

产品名称	锅炉内壁防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:水池防腐 材质:玻璃钢
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢1 02室(18)
联系电话	0515-88601706 15365766075

产品详情

锅炉内壁防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

江苏如顺高空建筑防腐有限公司是从事高空建筑安装、拆除、维修、防腐、保温、清洗、钻孔、防雷、构筑物滑模、防水堵漏、防火化学封堵、环保烟气在线监测工程、专用平台、之字形钢楼梯的设计安装、指导制订施工方案、安全技术认证及防腐材料研用,登高技术培训为一体的股份制法人企业。

作业条件

施工前严格检查基层是否符合条件。环境温度以0一35 为宜,相对湿度小于8%。环氧玻璃钢材料具有一定的毒性,因施工部位(池、槽)一般为在半封闭或封闭空间内,所以必要时设有通风设施。

玻璃钢衬里:这是最常见的防腐蚀处理方法,它是利用玻璃纤维增强塑料(俗称"玻璃钢")结构 在混凝土基础上形成一层防护,玻璃钢衬里具有整体性、抗渗性好和造价合理的特点,同时选用适当的 防腐蚀树脂就能够达到良好的防腐蚀效果。在玻璃钢衬里防腐蚀工法中,一般采用玻璃纤维加玻璃纤维 短切毡或表面毡的复合结构,厚度在1-3mm之间。

根据顾客要求及地面要求量身订做您的防腐施工方案!要求中度以上防腐要求的地面、墙面等各种表面 ,根据程度选择玻璃钢防腐衬里、环氧防腐地坪、玻璃钢防腐地坪、乙烯基重防腐地坪等。 施工:钢材 :将所有粗糙的焊缝、表面的棱角磨圆并清除焊接时的溅熔物,清除掉表面的油脂、油污和其它污染物。 玻璃钢增强层 :主要用于玻璃钢防腐层的增强和防渗漏的作用,提高玻璃钢防腐层的力学性能,保证满足现场工况应力、应变要求。同时加强玻璃钢防腐层的防渗漏性能。

特种作业,国内首创,面向全国,不分东西与南北,施工遍全国!

欢迎您访问本公司!本公司竭诚为您提供最优质的服务!本公司在全国各地设有办事处:

华东地区(山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、台湾)

华南地区(广东、广西、福建、海南、香港、澳门)

华中地区(河南、湖北、湖南)

东北地区(黑鹤岗、吉林、辽宁)

华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古)

西北地区(新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西)

西南地区(重庆、四川、贵州、云南、西藏)

防腐工艺先进,价格合理、诚信守约!防腐公司更专业的防腐集团!

科学施工方案及产品合理报价。愿与贵公司合作愉快,互利双赢。

接到来电当天可以到达现场,提供满意的施工方案及产品报价。