

东营小区员工非机动车车棚 专业设计浙江

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 东营小区员工非机动车车棚 专业设计浙江 |
| 公司名称 | 义乌市恒凯膜结构工程有限公司 |
| 价格 | 280.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江 |
| 公司地址 | 浙江省金华市义乌市春晗二区92栋 |
| 联系电话 | 13867914319 13867914319 |

产品详情

小区员工非机动车车棚

东营小区员工非机动车车棚 专业设计浙江

建筑设计节点设计与膜建筑总体设计协调，膜结构车棚选择相适应的材料与工艺，同时满足不同建筑环境的防腐、防水要求。至于节点美观是无论如何重视都不过分，任何节点设计都应放到特定局部与整体环境，以唯美去审视、思量，如连接件的光滑精美外形、力流的连续流畅、对称与平衡，轻灵简洁性等。

膜结构汽车棚顶封板覆盖茶色(颜色可选)阳光板，棚整体骨架用层压板铆接固定，耐酸碱腐蚀，强度满意，维护棚内车辆。膜结构汽车棚内部选择镀锌圆管与棚顶结构焊接，可增强棚顶强度，使大棚感觉宽敞明亮，停车轻松方便，符合膜结构汽车棚体生产要求标准。用10mm厚钢板对膜结构汽车棚柱脚与预埋件进行强焊。膜结构停车棚安装时，预埋件浇筑混凝土，并用螺栓连接，风阻系数高，增加了棚体的整体稳健性，可抵御12级以上的飓风。

膜结构车棚室内空间的采光系数一般可高达10%，而在传统修建中光芒只能从有限的采光窗进入室内，其采光系数不到3%。即便在阴天，膜结构车棚室内的光照程度也可以满意大多数活动的根底要求。反光性。因为进入膜结构车棚室内的透射光和反射光都是漫射光，不太可能涌现眩光，但也要思考玻璃采光区的安排及遮阳以避免其直射光造成的眩光。

在安装时，膜结构汽车棚应该严格按照安全程序安装，安装有三个部分，一是膨胀，二是固定，三是成型，不能出现颠倒。与其他建筑材料相比，膜结构车棚还比较脆，且在安装过程中必须对表面进行操作。为了防止损坏，要在膜结构表面设置安，其次要给工作人员穿上柔软的鞋子。对于膜结构汽车棚的安

装要考虑到天气条件，如条件恶劣，如刮风、多雨应停止施工，待天气恶劣后再进行。由于风力较大，膜面及下面的柱子容易发生颤动，不仅影响施工效果，而且影响人员安全。另外，雨多的话膜结构表面容易积水。

一般来说面积大而且简单点的膜结构车棚整体造价在240元一平方左右。面积的增大施工成本反而会降低，因为做膜结构车棚，除施工测量有区别以外，所用人员和工具，以及运输都是一样的。而小的私家车棚价格则会高一些，因为其用料和施工方面会有更高的要求。价格的话一般在350左右一平方。一般来说私家车膜结构停车棚造价一般会在6000到7000左右。